

# Eurol Hykrol FA 10W-30

**Многофункциональное УТТО-масло для трансмиссий, гидравлических систем и мокрых тормозных систем в сельскохозяйственной и строительной технике.**

Номер статьи E105821 Версия 3.0 01/06/2026

## Информация о продукте

Eurol Hykrol FA 10W-30 - это высококачественное масло УТТО (Universal Tractor Transmission Oil) для трансмиссий, гидравлических систем и мокрых тормозов в сельскохозяйственной и строительной технике. Масло обеспечивает отличную защиту от износа, предотвращает проскальзывание в мокрых тормозных системах и поддерживает надежную работу в тяжелых условиях эксплуатации.

Eurol Hykrol FA 10W-30 разработано для комбинированных трансмиссионных и гидравлических систем в тракторах, сельскохозяйственной технике и строительном оборудовании. Благодаря тщательно сбалансированной технологии добавок это масло УТТО обеспечивает отличные фрикционные свойства, эффективно снижая вибрации и шумы в мокрых тормозных системах.

Высокий индекс вязкости поддерживает стабильную смазывающую способность как при низких, так и при высоких температурах. Кроме того, масло защищает от износа, коррозии, окисления и пенообразования, что способствует длительному сроку службы компонентов и надежной работе под высокой нагрузкой.

## Преимущества продукта

- Предотвращает stick-slip и шум в мокрых тормозных системах
- Отличная защита от износа и коррозии
- Высокий индекс вязкости для стабильной работы при различных температурах
- Хорошая защита от окисления и пенообразования
- Широкое применение в трансмиссионных и гидравлических системах

## Область применения

- Трансмиссии тракторов, бульдозеров и сельскохозяйственных машин
- Машины с мокрыми тормозными системами
- Применения, для которых предписан Fendt CVT FWN 81001

## Инструкция по применению

- Используйте в соответствии с предписаниями производителя оборудования
- Регулярно проверяйте уровень масла и заменяйте в соответствии с рекомендованными интервалами обслуживания
- Подходит для комбинированных трансмиссионных и гидравлических систем

## Уровень производительности

- Allison C-4
- API GL-4
- Case 1204/6/7/9
- CAT TO-2
- CNH MAT 3525
- Fendt CVT FWN 81001
- FNHA-2C-201.00
- Ford M2C134-A/-C/-D
- Ford M2C86-B/-C
- John Deere JDM J20C
- MF M1127A/B
- MF M1135/1141/1143/1145
- NH410B/420A
- Valtra G2-08/-A22
- Vickers/Eaton I-286-S/M2950S
- Volvo WB101

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Нидерланды, тел. +31 88 250 22 00, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)

В этом документе мы хотели бы проинформировать вас о свойствах продукции и возможных вариантах ее применения. Информация в настоящем документе может быть изменена в любое время без предварительного уведомления в связи с постоянными исследованиями и разработками продукта. Данные анализа на этом листе содержат типичные значения. Незначительные отклонения, которые могут возникнуть в ходе обычного процесса производства продукции, не влияют на качество продукции. Несмотря на то, что данный информационный лист был составлен с большой тщательностью, Eurol не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие неполноты и/или неточностей в тексте. Мы советуем вам всегда следовать инструкциям производителя. Представленные здесь переводы были созданы с использованием ChatGPT, языковой модели искусственного интеллекта, разработанной OpenAI. Хотя мы стремимся предоставлять точные и полезные переводы, мы не можем гарантировать, что все переводы не содержат ошибок или всегда отражают правильный контекст и нюансы.



POWERING  
PERFORMANCE

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

# Eurol Hykrol FA 10W-30

Многофункциональное УТТО-масло для трансмиссий, гидравлических систем и мокрых тормозных систем в сельскохозяйственной и строительной технике.

Номер статьи E105821 Версия 3.0 01/06/2026

## Физические свойства

| характеристики                      | Значение/Результат | Стандарт ASTM |
|-------------------------------------|--------------------|---------------|
| Цвет                                | коричневый         |               |
| Плотность при 20°C                  | 0.86 kg/l          | ASTM D 4052   |
| Вязкость, кинематическая при 40 °C  | 59.2 cSt           | ASTM D 445    |
| Вязкость, кинематическая при 100 °C | 10.9 cSt           | ASTM D 445    |
| Индекс вязкости                     | 179                | ASTM D 2270   |
| Температура вспышки                 | 210 °C             | ASTM D 92     |
| Температура застывания              | -42 °C             | ASTM D 97     |

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Нидерланды, тел. +31 88 250 22 00, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)

В этом документе мы хотели бы проинформировать вас о свойствах продукции и возможных вариантах ее применения. Информация в настоящем документе может быть изменена в любое время без предварительного уведомления в связи с постоянными исследованиями и разработками продукта. Данные анализа на этом листе содержат типичные значения. Незначительные отклонения, которые могут возникнуть в ходе обычного процесса производства продукции, не влияют на качество продукции. Несмотря на то, что данный информационный лист был составлен с большой тщательностью, Eurol не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие неполноты и/или неточностей в тексте. Мы советуем вам всегда следовать инструкциям производителя. Представленные здесь переводы были созданы с использованием ChatGPT, языковой модели искусственного интеллекта, разработанной OpenAI. Хотя мы стремимся предоставлять точные и полезные переводы, мы не можем гарантировать, что все переводы не содержат ошибок или всегда отражают правильный контекст и нюансы.