

Eurol Hykrol PST 80

UTTO для трансмиссий, сцеплений, конечных передач и мокрых тормозов

Номер статьи Е105822 Версия 3.0 14/04/2025

Информация о продукте

Eurol Hykrol PST 80 специально разработан для трансмиссий, гидравлических систем и конечных приводов комбинированных землеройных и сельскохозяйственных машин, гидромуфт, усилителей рулевого управления и преобразователей крутящего момента.

Eurol Hykrol PST 80 обеспечивает превосходные фрикционные характеристики, благодаря чему он не только идеально подходит для систем с "wet brake" (мокрыми тормозами), но и гарантирует плавное переключение и поведение сцепления в течение всего года.

Благодаря уникальной технологии в сочетании с оптимальной вязкостью, скрип тормозов, осей и конечных приводов проблемных тракторов и землеройных машин максимально и навсегда снижается.

Eurol Hykrol PST 80 имеет высокий индекс вязкости, прочную масляную пленку, хорошие EP- и противоизносные свойства. Он обеспечивает хорошую стойкость к коррозии, окислению и пенообразованию и имеет длительный срок службы.

Чтобы воспользоваться исключительными свойствами этого продукта, смешивание с другими продуктами должно быть сведено к минимуму.

CNH MAT 3540

Уровень производительности Рекомендовано к использованию

- Allison C-4
- API GL-4
- Case MS 1205
- Caterpillar TO-2
- Ford WSS-M2C 86B/C
- MF M1127A
- MF M1135
- MF M1139

характеристики	Значение/Результат	Стандарт ASTM
Цвет	коричневый	
Плотность при 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Вязкость кинематическая при 40°C	79.1 cSt	ASTM D 445
Вязкость кинематическая при 100°C	11.3 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	133	ASTM D 2270
точка возгорания	193 °C	ASTM D 92
Температура застывания	-39 °C	ASTM D 97