

## **Eurol Front Fork Oil SAE 5**

## Универсальное масло для вилки

Номер статьи Е107980 Версия 1.0 14/04/2025

## Информация о продукте

Eurol Front Fork Oil SAE 5 производится из тщательно отобранных парафиновых базовых масел с низкой температурой застывания и высоким индексом вязкости.

Eurol Front Fork Oil SAE 5 содержит высокоэффективные присадки. Они обеспечивают исключительную гидравлическую подвеску и демпфирование, сводя к минимуму износ и трение, обеспечивая плавность движений. Кроме того, обеспечивается необходимая защита от пенообразования и коррозии. Eurol Front Fork Oil SAE 5 не повреждает уплотнения.

Eurol Front Fork Oil SAE 5 термически и окислительно стабилен и может использоваться в широком диапазоне температур. Благодаря стабильным улучшителям индекса вязкости эти масла сохраняют свою вязкость в течение очень длительного времени.

характеристики	Значение/Результат	Стандарт ASTM
Цвет	красный	
Плотность при 20°C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Вязкость кинематическая при 40°C	26.4 cSt	ASTM D 445
Вязкость кинематическая при 100°C	5.2 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	131	ASTM D 2270
точка возгорания	188 °C	ASTM D 92
Температура застывания	-51 °C	ASTM D 97