

# Eurol Hykrol HLP ISO 10

## Минеральное гидравлическое масло HLP

Номер статьи E108685 Версия 2.2 15/04/2025

### Информация о продукте

Eurol Hykrol HLP ISO-VG 10 относится к так называемым "антизадирным маслам" и специально разработано для использования в различных гидравлических системах. Это масло сводит износ насоса к минимуму, обеспечивая тем самым чрезвычайно долгий срок службы.

Кроме того, масла Eurol Hykrol идеально подходят для смазки вакуумных насосов, текстильных машин и умеренно нагруженных зубчатых передач.

Eurol Hykrol HLP ISO-VG 10 состоит из тщательно отобранных растворителем очищенных парафиновых базовых масел и пакета присадок. Они обладают хорошими очищающими свойствами и чрезвычайно стабильны при термической и окислительной нагрузке.

Масла Eurol Hykrol HLP обеспечивают хорошую защиту от износа, коррозии (меди и стали) и ржавления. Сбалансированный пакет присадок также обеспечивает хорошую защиту от пенообразования и старения, а также придает маслу хорошие водоотделяющие свойства. Возможное присутствие небольших количеств воды практически не влияет на хорошие фильтрующие свойства.

### Уровень производительности

- AFNOR NF E 48-603 HL
- AFNOR NF E 48-603 HM
- DIN 51524/1 (HL)
- DIN 51524/2 (HLP)
- Sperry Vickers I-286-S
- U.S. Steel 126
- U.S. Steel 127

характеристики	Значение/Результат	Стандарт ASTM
Цвет	Бесцветный	
Плотность при 20°C	0.83 kg/l	ASTM D 4052
Вязкость кинематическая при 40°C	10.0 cSt	ASTM D 445
Вязкость кинематическая при 100°C	2.7 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	111	ASTM D 2270
точка возгорания	161 °C	ASTM D 92
Температура застывания	-51 °C	ASTM D 97