

Eurol Hykrol SVI 26

Гидравлическое масло с высоким индексом вязкости и очень низкой температурой застывания

Номер статьи E108688 Версия 1.0 15/04/2025

Информация о продукте

Eurol Hykrol SVI 26 относится к так называемым "антизадирным маслам" и специально разработано для использования в различных гидравлических системах, которые подвергаются экстремальным колебаниям температур. Это масло сводит износ к минимуму, обеспечивая тем самым чрезвычайно долгий срок службы.

Eurol Hykrol SVI 26 состоит из тщательно отобранных растворных рафинированных базовых масел и пакета присадок. Они обладают хорошими очищающими свойствами и чрезвычайно стабильны при термической и окислительной нагрузке.

Eurol Hykrol SVI 26 отличается от традиционных гидравлических масел низкой температурой застывания и более высоким индексом вязкости, благодаря чему вязкость менее чувствительна к изменениям температуры, что особенно важно для наружных применений (дорожный транспорт), в морозильных камерах (например, вилочные погрузчики) и в приложениях с большими температурными колебаниями.

Eurol Hykrol SVI 26 обеспечивает хорошую защиту от износа, коррозии (медь и сталь) и ржавления. Сбалансированная присадка также обеспечивает хорошую защиту от пенообразования и старения, а также придает маслу хорошие водоотделяющие свойства.

Рекомендовано к использованию

- MIL-H-5606A

характеристики	Значение/Результат	Стандарт ASTM
Цвет	Желтый	
Плотность при 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Вязкость кинематическая при 40°C	26.0 cSt	ASTM D 445
Вязкость кинематическая при 100°C	10.0 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	370	ASTM D 2270
точка возгорания	120 °C	ASTM D 92
Температура застывания	-54 °C	ASTM D 97