

Eurol Hykrol VHLP ISO 46

Минеральное гидравлическое масло VHLP

Номер статьи E108810 Версия 2.2 15/04/2025

Информация о продукте

Eurol Hykrol VHLP ISO-VG 46 относится к так называемым "антизадирым маслам" и специально разработано для применения в различных гидравлических системах. Это масло сводит износ насоса к минимуму, обеспечивая тем самым чрезвычайно долгий срок службы. Кроме того, масла Eurol Hykrol идеально подходят для смазки вакуумных насосов, текстильных машин и умеренно нагруженных зубчатых передач.

Eurol Hykrol VHLP ISO-VG 46 состоит из тщательно отобранных растворителем очищенных парафиновых базовых масел и пакета присадок. Они обладают хорошими очищающими свойствами и чрезвычайно стабильны при термической и окислительной нагрузке.

Eurol Hykrol VHLP ISO-VG 46 отличается от масел Hykrol HLP значительно более высоким индексом вязкости. Благодаря этому вязкость масла остается "в классе" при наружных работах и в условиях изменяющихся температур.

Масла Eurol Hykrol VHLP обеспечивают хорошую защиту от износа, коррозии (медь и сталь) и ржавления. Сбалансированный пакет присадок также обеспечивает хорошую защиту от пенообразования и старения, а также придает маслу хорошие водоотделяющие свойства. Возможное присутствие небольших количеств воды практически не влияет на хорошие фильтрующие свойства.

характеристики	Значение/Результат	Стандарт ASTM
Цвет	янтарный	
Плотность при 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Вязкость кинематическая при 40°C	46.8 cSt	ASTM D 445
Вязкость кинематическая при 100°C	8.3 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	153	ASTM D 2270
точка возгорания	248 °C	ASTM D 92
Температура застывания	-39 °C	ASTM D 97