

POWERING  
PERFORMANCE

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

# Eurol Hykrol VHLP ISO 68

**Минеральное гидравлическое масло VHLP**

Номер статьи E108815 Версия 1.2 15/04/2025

## Информация о продукте

Eurol Hykrol VHLP ISO-VG 68 относится к так называемым "антизадирным маслам" и специально разработано для использования в различных гидравлических системах. Это масло сводит износ насоса к минимуму, обеспечивая тем самым чрезвычайно долгий срок службы.

Кроме того, масла Eurol Hykrol чрезвычайно подходят для смазки вакуумных насосов, текстильных машин и умеренно нагруженных зубчатых передач.

Eurol Hykrol VHLP ISO-VG 68 состоит из тщательно отобранных растворных рафинированных парафиновых базовых масел и пакета присадок. Они обладают хорошими очищающими свойствами и чрезвычайно стабильны при термической и окислительной нагрузке. Eurol Hykrol VHLP ISO-VG 68 отличается от масел Hykrol HLP значительно более высоким индексом вязкости. Благодаря этому вязкость масла остается "в классе" при наружных работах и в условиях изменяющихся температур.

Масла Eurol Hykrol VHLP обеспечивают хорошую защиту от износа, коррозии (медь и сталь) и ржавления. Сбалансированный пакет присадок также обеспечивает хорошую защиту от пенообразования и старения, а также придает маслу хорошие водоотделяющие свойства. Возможное присутствие небольших количеств воды практически не влияет на хорошие фильтрующие свойства.

## Уровень производительности

- AFNOR NF E 48-603 (HV)
- DIN 51524/3 (HVLP)
- Sperry Vickers I-286-S
- U.S. Steel 126
- U.S. Steel 127

| характеристики                    | Значение/Результат | Стандарт ASTM |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|
| Цвет                              | янтарный           |               |
| Плотность при 20°C                | 0.86 kg/l          | ASTM D 4052   |
| Вязкость кинематическая при 40°C  | 67.7 cSt           | ASTM D 445    |
| Вязкость кинематическая при 100°C | 10.9 cSt           | ASTM D 445    |
| Индекс вязкости                   | 152                | ASTM D 2270   |
| точка возгорания                  | 201 °C             | ASTM D 92     |
| Температура застывания            | -39 °C             | ASTM D 97     |

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Нидерланды, тел. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

В этом документе мы хотели бы проинформировать вас о свойствах продукции и возможных вариантах ее применения. Информация в настоящем документе может быть изменена в любое время без предварительного уведомления в связи с постоянными исследованиями и разработками продукта. Данные анализа на этом листе содержат типичные значения. Незначительные отклонения, которые могут возникнуть в ходе обычного процесса производства продукции, не влияют на качество продукции. Несмотря на то, что данный информационный лист был составлен с большой тщательностью, Eurol не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие неполноты и/или неточностей в тексте. Мы советуем вам всегда следовать инструкциям производителя. Представленные здесь переводы были созданы с использованием ChatGPT, языковой модели искусственного интеллекта, разработанной OpenAI. Хотя мы стремимся предоставлять точные и полезные переводы, мы не можем гарантировать, что все переводы не содержат ошибок или всегда отражают правильный контекст и нюансы.