

## **Eurol Hykrol BIO Syn ISO-VG 46**

Синтетическое биоразлагаемое масло Номер статьи E108825 Версия 1.5 15/04/2025

## Информация о продукте

Eurol Hykrol Bio Syn ISO-VG 46 — это гидравлическое масло, на 90% биоразлагаемое (тест: CEC-L-33-T-82) на основе синтетических эфиров. Оно обладает хорошими противоизносными свойствами и обеспечивает защиту от ржавчины и коррозии.

Eurol Hykrol Bio Syn ISO-VG 46 не склонно к образованию отложений и благодаря высокому индексу вязкости демонстрирует отличные характеристики как при низких, так и при высоких температурах. Температурный диапазон составляет от  $-20^{\circ}$ C до  $+90^{\circ}$ C.

Eurol Hykrol Bio Syn ISO-VG 46 может применяться там, где масло может контактировать с окружающей средой. Оно не повреждает уплотнения, за исключением резины на основе этилена и пропилена. Масло может использоваться без предварительной очистки системы.

## Уровень производительности

· European Ecolabel

характеристики	Значение/Результат	Стандарт ASTM
Цвет	Желтый	
Плотность при 20°C	0.92 kg/l	ASTM D 4052
Вязкость кинематическая при 40°C	45.0 cSt	ASTM D 445
Вязкость кинематическая при 100°C	9.1 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	190	ASTM D 2270
точка возгорания	250 °C	ASTM D 92
Температура застывания	-48 °C	ASTM D 97