

Eurol Fultrax 75W-90 LS

Полностью синтетическое трансмиссионное масло с ограниченным скольжением

Номер статьи E110079 Версия 1.0 15/04/2025

Информация о продукте

Eurol Fultrax 75W-90 LS - это высококачественное полностью синтетическое трансмиссионное масло, разработанное для удовлетворения строгих требований сильно нагруженных трансмиссионных систем. Это масло содержит присадку 'Limited-Slip', что делает его особенно подходящим для транспортных средств с многодисковыми 'Limited-Slip' дифференциалами, которые часто используются в современных автомобилях, грузовиках, тракторах и строительной технике.

Продукт разработан для использования в гипоидных передачах, редукторах и дифференциалах, как с многодисковыми муфтами, так и без них. Благодаря очень высокому индексу вязкости и отличным текучим свойствам при низких температурах, Eurol Fultrax 75W-90 LS продолжает эффективно работать в тяжелых условиях эксплуатации. Характеристика 'stay in grade' этого масла гарантирует, что оно сохраняет свои свойства даже в экстремальных условиях.

Передовая технология присадок в Eurol Fultrax 75W-90 LS обеспечивает превосходную защиту от термического окисления, помогает уменьшить коррозию и износ, и не оказывает негативного влияния на уплотнения транспортного средства. Кроме того, специальные фрикционные улучшители в этом масле содержат компоненты, которые способствуют снижению шума при прохождении поворотов, что является распространенной проблемой в 'Limited-Slip' применениях.

Это делает Eurol Fultrax 75W-90 LS идеальным выбором для широкого спектра транспортных средств и машин, где масло помогает продлить срок службы и улучшить производительность трансмиссионной системы.

Для получения дополнительной информации, обратитесь к руководству или найдите рекомендации по маслу в нашем продуктовом консультанте на сайте www.eurol.com.

характеристики	Значение/Результат	Стандарт ASTM
Цвет	Желтый	
Плотность при 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Вязкость кинематическая при 40°C	80.6 cSt	ASTM D 445
Вязкость кинематическая при 100°C	15.2 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	200	ASTM D 2270
Температура застывания	-42 °C	ASTM D 97