

Eurol HPG 80W-90 TDL GL4/5

Универсальное масло для всей трансмиссии автомобилей, автобусов и грузовиков Номер статьи E110627 Версия 2.5 15/04/2025

Информация о продукте

Eurol HPG 80W-90 TDL - это универсальное трансмиссионное масло, подходящее для всей трансмиссии автомобилей, автобусов и грузовиков; в случаях, когда предписаны GL-4 или GL-5.

Eurol HPG 80W-90 TDL обеспечивает хорошую стабильность и высокий уровень защиты для шестерен и синхронизаторов всей трансмиссии. Благодаря этой специальной формуле предотвращается множество проблем с переключением передач, а также может быть снижено потребление топлива.

Eurol HPG 80W-90 TDL обеспечивает отличную защиту от износа, коррозии и пенообразования, а также от окисления при высоких температурах.

Это трансмиссионное масло "total drive line" является универсальным продуктом, который предлагает идеальное решение для смешанного автопарка, так как позволяет избежать хранения различных видов масел. Это масло обеспечивает оптимальную производительность как при низких, так и при высоких температурах и может использоваться как летом, так и зимой (от -25°C).

Уровень производительности

- API GL-4/ GL-5/ MT-1
- Arvin Meritor 076-N
- DAF GL-5/MIL-PRF-2105E
- DTFR 12B100 (MB 235.0)
- Iveco MIL-PRF-2105E
- Mack GO-J
- MAN 341 Type E2 /Z2, 342Type M-2
- MIL-PRF-2105E
- Renault (Note Technique B0032/2 Annex 3)
- SAE J2360
- Scania STO 1:0
- ZF TE-ML 02B/ 05A/ 07A/ 08/ 12E/ 12L/ 12M/ 16B/ 16C/ 16D/ 17B/ 19B/ 21A

характеристики	Значение/Результат	Стандарт ASTM
Цвет	светло-коричневый	
Плотность при 20°C	0.89 kg/l	ASTM D 4052
Вязкость кинематическая при 40°C	148.1 cSt	ASTM D 445
Вязкость кинематическая при 100°C	15.1 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	102	ASTM D 2270
точка возгорания	216 °C	ASTM D 92
Температура застывания	-24 °C	ASTM D 97