

POWERING
PERFORMANCE

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Eurol Powersteering fluid C

Полностью синтетическое гидравлическое масло для регулировки уровня и усилителя рулевого управления

Номер статьи E113675 Версия 2.1 15/04/2025

Информация о продукте

Eurol Powersteering Fluid C - это полностью синтетическая гидравлическая жидкость, специально разработанная для гидравлических систем, таких как, например, системы регулировки уровня и усилители рулевого управления в тракторах, легковых и грузовых автомобилях.

Eurol Powersteering Fluid C обладает очень высоким индексом вязкости и очень низкой температурой застывания. Благодаря этому жидкость менее подвержена изменениям вязкости в результате температурных колебаний.

Eurol Powersteering Fluid C защищает систему от окисления. Благодаря высокой температуре кипения и нечувствительности к воде, она может быть использована надежно и безопасно, когда предписана жидкость этого типа.

Уровень производительности Рекомендовано к использованию

- DIN 51524/3 (HVLP)
- GM/Opel B 040 2012
- Hyundai 00232-19017
- ISO 7308
- Porsche 000 043 206 56
- VW G 002 000/G 004 000
- DTFR 31B120 (MB 345.0)
- Ford WSS-M2C204-A/A1
- GM/Opel 19 40 715/766
- MAN M 3289
- Porsche 000.043.203.33/000.043.206.56
- Volvo 1161529/30741424
- ZF TE-ML 02K

характеристики	Значение/Результат	Стандарт ASTM
Цвет	Зеленый(ая)	
Плотность при 20°C	0.82 kg/l	ASTM D 4052
Вязкость кинематическая при 40°C	19.0 cSt	ASTM D 445
Вязкость кинематическая при 100°C	6.0 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	303	ASTM D 2270
точка возгорания	173 °C	ASTM D 92
Температура застывания	-57 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Нидерланды, тел. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

В этом документе мы хотели бы проинформировать вас о свойствах продукции и возможных вариантах ее применения. Информация в настоящем документе может быть изменена в любое время без предварительного уведомления в связи с постоянными исследованиями и разработками продукта. Данные анализа на этом листе содержат типичные значения. Незначительные отклонения, которые могут возникнуть в ходе обычного процесса производства продукции, не влияют на качество продукции. Несмотря на то, что данный информационный лист был составлен с большой тщательностью, Eurol не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие неполноты и/или неточностей в тексте. Мы советуем вам всегда следовать инструкциям производителя. Представленные здесь переводы были созданы с использованием ChatGPT, языковой модели искусственного интеллекта, разработанной OpenAI. Хотя мы стремимся предоставлять точные и полезные переводы, мы не можем гарантировать, что все переводы не содержат ошибок или всегда отражают правильный контекст и нюансы.