

# Eurol Thread Cutting Oil

## Резьбонарезное масло

Номер статьи E120360 Версия 1.3 15/04/2025

### Информация о продукте

Eurol Thread Cutting Oil - это резьбонарезное масло на основе минеральных масел с отличными свойствами экстремального давления. Eurol Thread Cutting Oil разработано для обработки высококачественных стальных проволок.

Eurol Thread Cutting Oil содержит вещества, которые под воздействием высокого давления образуют полутвердую смазочную пленку. Это предотвращает сваривание обрабатываемых материалов.

Eurol Thread Cutting Oil может вызывать изменение цвета медных сплавов.

характеристики	Значение/Результат	Стандарт ASTM
Цвет	коричневый	
Плотность при 20°C	0.91 kg/l	ASTM D 4052
точка возгорания	164 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Нидерланды, тел. +31 88 250 22 00, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)

В этом документе мы хотели бы проинформировать вас о свойствах продукции и возможных вариантах ее применения. Информация в настоящем документе может быть изменена в любое время без предварительного уведомления в связи с постоянными исследованиями и разработками продукта. Данные анализа на этом листе содержат типичные значения. Незначительные отклонения, которые могут возникнуть в ходе обычного процесса производства продукции, не влияют на качество продукции. Несмотря на то, что данный информационный лист был составлен с большой тщательностью, Eurol не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие неполноты и/или неточностей в тексте. Мы советуем вам всегда следовать инструкциям производителя. Представленные здесь переводы были созданы с использованием ChatGPT, языковой модели искусственного интеллекта, разработанной OpenAI. Хотя мы стремимся предоставлять точные и полезные переводы, мы не можем гарантировать, что все переводы не содержат ошибок или всегда отражают правильный контекст и нюансы.