

Grotanol SR-2

Специальное чистящее средство для резервуаров металлообрабатывающих станков

Номер статьи E120451 Версия 1.0 15/04/2025

Информация о продукте

Grotanol SR-2 — это не содержащий минерального масла очиститель системы и чистящее средство для резервуаров охлаждающей жидкости металлообрабатывающих станков.

Grotanol SR-2 уничтожает бактерии и грибы, которые влияют на эмульсию. Всплывающее масло эмульгируется. Благодаря своим особым очищающим свойствам, затвердевшая грязь, например, в виде металлических частиц или колоний бактерий, размягчается.

Grotanol SR-2 защищает инструменты и заготовки от ржавчины благодаря своей повышенной щелочности.

При контакте с кожей немедленно тщательно промыть водой.

Grotanol SR-2 следует добавлять за 6-24 часа до замены охлаждающей жидкости. Работа может продолжаться без перерыва.

После удаления старой эмульсии с помощью очистителя системы, для достижения оптимального эффекта, мы рекомендуем промыть систему водой. Дозировка: 0,25-0,75% в зависимости от степени загрязнения.

Для внешней очистки и дезинфекции машины обычно достаточно раствора от 0,5% до 1%. Также рекомендуется промыть водой.

Примечание: Перед использованием ознакомьтесь с паспортом безопасности. Его можно запросить, отправив электронное письмо производителю: info@lubes-industries.nl

характеристики	Значение/Результат	Стандарт ASTM
Цвет	светло-желтый	
точка возгорания	100 °C	ASTM D 92
ФХ	10.0	