



POWERING  
PERFORMANCE

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

# Eurol Metal Protection

Коррозионностойкое средство с водоотталкивающими свойствами

Номер статьи E120555 Версия 1.0 15/04/2025

## Информация о продукте

Eurol Metal Protection рекомендуется для консервации полуфабрикатов и готовой продукции в металлообработке, которые при хранении в помещении должны быть защищены от коррозии в течение нескольких месяцев.

Eurol Metal Protection может наноситься методом погружения, кистью или распылением.

Обладает водоотталкивающими свойствами.

| характеристики     | Значение/Результат | Стандарт ASTM |
|--------------------|--------------------|---------------|
| Цвет               | светло-коричневый  |               |
| Плотность при 20°C | 0.81 kg/l          | ASTM D 4052   |
| точка возгорания   | 62 °C              | ASTM D 92     |

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Нидерланды, тел. +31 88 250 22 00, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)

В этом документе мы хотели бы проинформировать вас о свойствах продукции и возможных вариантах ее применения. Информация в настоящем документе может быть изменена в любое время без предварительного уведомления в связи с постоянными исследованиями и разработками продукта. Данные анализа на этом листе содержат типичные значения. Незначительные отклонения, которые могут возникнуть в ходе обычного процесса производства продукции, не влияют на качество продукции. Несмотря на то, что данный информационный лист был составлен с большой тщательностью, Eurol не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие неполноты и/или неточностей в тексте. Мы советуем вам всегда следовать инструкциям производителя. Представленные здесь переводы были созданы с использованием ChatGPT, языковой модели искусственного интеллекта, разработанной OpenAI. Хотя мы стремимся предоставлять точные и полезные переводы, мы не можем гарантировать, что все переводы не содержат ошибок или всегда отражают правильный контекст и нюансы.