

Eurol Demoulding Oil

Номер статьи E401470 Версия 1.1 16/04/2025

Информация о продукте

Eurol Demoulding масло не содержит нитритов и применяется для снятия деревянной опалубки. Оно может наноситься с помощью валиков, кистей или распылением. Eurol Demoulding масло используется в чистом виде. В связи со стабильностью продукта, его следует использовать в течение года.

характеристики	Значение/Результат	Стандарт ASTM
Цвет	светло-коричневый	
Плотность при 20°C	0.90 kg/l	ASTM D 4052
точка возгорания	100 °C	ASTM D 92
ФХ	8.9	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Нидерланды, тел. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

В этом документе мы хотели бы проинформировать вас о свойствах продукции и возможных вариантах ее применения. Информация в настоящем документе может быть изменена в любое время без предварительного уведомления в связи с постоянными исследованиями и разработками продукта. Данные анализа на этом листе содержат типичные значения. Незначительные отклонения, которые могут возникнуть в ходе обычного процесса производства продукции, не влияют на качество продукции. Несмотря на то, что данный информационный лист был составлен с большой тщательностью, Eurol не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие неполноты и/или неточностей в тексте. Мы советуем вам всегда следовать инструкциям производителя. Представленные здесь переводы были созданы с использованием ChatGPT, языковой модели искусственного интеллекта, разработанной OpenAI. Хотя мы стремимся предоставлять точные и полезные переводы, мы не можем гарантировать, что все переводы не содержат ошибок или всегда отражают правильный контекст и нюансы.