



POWERING
PERFORMANCE

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Eurol Antifreeze XL

Универсальный Longlife Антифриз

Номер статьи E503151 Версия 1.1 16/04/2025

Информация о продукте

Eurol Antifreeze XL - это универсальная охлаждающая жидкость с длительным сроком службы на основе моноэтиленгликоля и органических ингибиторов коррозии (без силикатов). Эта специальная технология совместима с большинством типов охлаждающих жидкостей без образования осадка и потери охлаждающей способности.

Eurol Antifreeze XL совместим со всеми коммерческими типами охлаждающих жидкостей на основе моноэтиленгликоля, включая Volkswagen и Renault.

Eurol Antifreeze XL предотвращает образование накипи и обеспечивает отличную защиту от кавитации. Кроме того, он защищает от коррозии все металлы в системе охлаждения.

Eurol Antifreeze XL не содержит нитритов, аминов, боратов, фосфатов, нитратов и силикатов, что способствует более чистой окружающей среде. Eurol Antifreeze XL полностью безопасен для резины, пластмасс, металлов и алюминия или их сплавов.

Eurol Antifreeze XL - это современная охлаждающая жидкость для водоохлаждаемых двигателей внутреннего сгорания, которая защищает систему охлаждения при смешивании 50:50 об.% с водой от замерзания до -36°C. При соотношении 40:60 об.% (антифриз:вода) достигается морозостойкость до -26°C. Смесь с более чем 67 об.% антифриза не рекомендуется.

Таблица защиты от замерзания

Антифриз (% в воде) Защита от замерзания (°C)

25%	-11°C
30%	-16°C
33%	-18°C
40%	-26°C
50%	-37°C

Уровень производительности

- AFNOR NFR 15-601
- ASTM D3306
- ASTM D4656
- ASTM D4985
- BS 6580
- DAF 74002
- DTFR 29C110 (MB 325.3)
- Ford WSS-M97B44-D
- GM 6277M
- JASO M325
- John Deere JDM H5
- Komatsu 07.892
- Liebherr MD1-36-130
- MAN 324 Typ SNF
- MTU MTL 5048
- Renault Type D
- SAE J1034
- VW TL-774 D (G12)
- VW TL-774 F (G12+)

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Нидерланды, тел. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

В этом документе мы хотели бы проинформировать вас о свойствах продукции и возможных вариантах ее применения. Информация в настоящем документе может быть изменена в любое время без предварительного уведомления в связи с постоянными исследованиями и разработками продукта. Данные анализа на этом листе содержат типичные значения. Незначительные отклонения, которые могут возникнуть в ходе обычного процесса производства продукции, не влияют на качество продукции. Несмотря на то, что данный информационный лист был составлен с большой тщательностью, Eurol не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие неполноты и/или неточностей в тексте. Мы советуем вам всегда следовать инструкциям производителя. Представленные здесь переводы были созданы с использованием ChatGPT, языковой модели искусственного интеллекта, разработанной OpenAI. Хотя мы стремимся предоставлять точные и полезные переводы, мы не можем гарантировать, что все переводы не содержат ошибок или всегда отражают правильный контекст и нюансы.



POWERING
PERFORMANCE

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Eurol Antifreeze XL

Универсальный Longlife Антифриз

Номер статьи E503151 Версия 1.1 16/04/2025

характеристики	Значение/Результат	Стандарт ASTM
Цвет	Бесцветный	
Плотность при 20°C	1.12 kg/l	ASTM D 4052
точка возгорания	111 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Нидерланды, тел. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

В этом документе мы хотели бы проинформировать вас о свойствах продукции и возможных вариантах ее применения. Информация в настоящем документе может быть изменена в любое время без предварительного уведомления в связи с постоянными исследованиями и разработками продукта. Данные анализа на этом листе содержат типичные значения. Незначительные отклонения, которые могут возникнуть в ходе обычного процесса производства продукции, не влияют на качество продукции. Несмотря на то, что данный информационный лист был составлен с большой тщательностью, Eurol не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие неполноты и/или неточностей в тексте. Мы советуем вам всегда следовать инструкциям производителя. Представленные здесь переводы были созданы с использованием ChatGPT, языковой модели искусственного интеллекта, разработанной OpenAI. Хотя мы стремимся предоставлять точные и полезные переводы, мы не можем гарантировать, что все переводы не содержат ошибок или всегда отражают правильный контекст и нюансы.