

Eurol Antifreeze GLS 13

Longlife Antifreeze G13

Номер статьи E503155 Версия 2.0 16/04/2025

Информация о продукте

Eurol Antifreeze GLS 13 специально разработан для специфических систем охлаждения V.A.G. (Audi, Volkswagen, Skoda, Seat) и соответствует спецификации Volkswagen VW-TL 774 J (G13).

Eurol Antifreeze GLS 13 основан на гликолях (этиленгликоль и глицерин), органических ингибиторах и силикате. Это обеспечивает отличную защиту металлов в системе охлаждения от коррозии, особенно магниевых и алюминиевых сплавов. Кроме того, состав предотвращает образование накипи и обеспечивает отличную защиту от кавитации.

Eurol Antifreeze GLS 13 должен использоваться в разбавленном виде. Eurol Antifreeze GLS 13 обеспечивает лучшую защиту при применении в концентрации от 25 до 50 об.% в деминерализованной или смягченной воде. Концентрации выше 65% следует избегать.

Eurol Antifreeze GLS 13 совместим с традиционными охлаждающими жидкостями традиционного качества. Срок службы продукта составляет 5 лет или 250 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше.

Состав продукта отличается по сравнению с другими охлаждающими жидкостями; результаты, полученные с помощью рефрактометра, могут быть другими, что может привести к неправильной защите от замерзания.

Таблица защиты от замерзания

Антифриз (% в воде) Защита от замерзания (°C)

25%	-11°C
30%	-16°C
33%	-18°C
40%	-26°C
50%	-37°C

Уровень производительности

- VW TL-774 J (G13)

характеристики	Значение/Результат	Стандарт ASTM
Цвет	розовый	
Плотность при 20°C	1.12 kg/l	ASTM D 4052
точка возгорания	110 °C	ASTM D 92
ФХ	8.4	