

Eurol Coolant XL -36°C

Устойчивая охлаждающая жидкость на основе органических ингибиторов коррозии

Номер статьи E504140 Версия 2.0 16/04/2025

Информация о продукте

Eurol Coolant XL -36°C - это охлаждающая жидкость с длительным сроком службы, основанная на моноэтиленгликоле и технологии органических ингибиторов коррозии (OAT-технология). Поскольку Eurol Coolant XL -36°C соответствует уровню производительности широкого набора спецификаций, она может применяться в большом разнообразии транспортных средств.

Эту охлаждающую жидкость следует использовать в неразбавленном виде, поэтому никогда не доливайте воду. Срок службы продукта составляет 5 лет или 650 000 км для грузовиков или 250 000 км для легковых автомобилей, в зависимости от того, что наступит раньше.

Eurol Coolant XL -36°C - это современная охлаждающая жидкость для водяных двигателей внутреннего сгорания, защищающая систему от замерзания до -36°C.

Эта охлаждающая жидкость не содержит нитритов, аминов, боратов, фосфатов, нитратов и силикатов, что способствует более чистой окружающей среде. Eurol Coolant XL -36°C предотвращает образование накипи и обеспечивает отличную защиту от кавитации. Кроме того, она защищает металлические части в системе охлаждения от коррозии. Этот охлаждающий агент полностью безопасен для резины, пластмасс, металлов или их сплавов в системах охлаждения.

Всегда следуйте инструкциям производителя относительно применения правильного охлаждающего средства.

характеристики	Значение/Результат	Стандарт ASTM
Цвет	Желтый	
Плотность при 20°C	1.07 kg/l	ASTM D 4052
точка возгорания	111 °C	ASTM D 92
Защита от замерзания	-36.0 °C	ASTM D 1177
ФХ	8.4	