



POWERING  
PERFORMANCE

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

# Eurol Petrol Fuel Treat

Топливная добавка для консервации бензина

Номер статьи E802515 Версия 1.0 16/04/2025

## Информация о продукте

Eurol Petrol Fuel Treat разработан для защиты вашего бензинового двигателя от образования смол, лака, ржавчины и коррозии во всей топливной системе.

Бензин состоит из сложной смеси углеводородов, которые очень чувствительны к свету и воздуху. Бензин без антиоксидантов подвержен окислению и образованию смол. Неиспользованный бензин хранится всего 3 месяца, если он не обработан, что приводит к снижению октанового числа (RON).

Кислород негативно влияет на бензин; он изменяет молекулярную структуру и тем самым снижает октановое число. Eurol Petrol Fuel Treat предотвращает деградацию бензина во время сезонного или длительного хранения, улучшая его окислительную стабильность. Особенно бензин с этанолом (E10) подвержен поглощению влаги, что приводит к образованию смол или твердых веществ. Когда бензин с водой попадает в карбюратор или резиновые детали, коррозия может стать серьезной проблемой.

Рекомендуется использовать 250 мл Eurol Petrol Fuel Treat на 35-65 литров бензина. Используйте Eurol Petrol Fuel Treat при каждой заправке. Дайте Eurol Petrol Fuel Treat пройти через всю топливную систему для обеспечения надлежащей обработки, а не только топлива, хранящегося в баке. Для достижения наилучшего результата используйте эту добавку, когда ожидается, что бензин будет находиться в топливном или резервуаре для хранения в течение длительного времени.

Перед использованием прочтите инструкции на упаковке и при возникновении вопросов свяжитесь с вашим дистрибьютором или контактным лицом в Eurol. Обратитесь к паспорту безопасности Eurol Petrol Fuel Treat для получения информации о хранении и сроке годности.

| характеристики     | Значение/Результат | Стандарт ASTM |
|--------------------|--------------------|---------------|
| Цвет               | Желтый             |               |
| Плотность при 20°C | 0.80 kg/l          | ASTM D 4052   |
| точка возгорания   | 62 °C              | ASTM D 92     |

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Нидерланды, тел. +31 88 250 22 00, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)

В этом документе мы хотели бы проинформировать вас о свойствах продукции и возможных вариантах ее применения. Информация в настоящем документе может быть изменена в любое время без предварительного уведомления в связи с постоянными исследованиями и разработками продукта. Данные анализа на этом листе содержат типичные значения. Незначительные отклонения, которые могут возникнуть в ходе обычного процесса производства продукции, не влияют на качество продукции. Несмотря на то, что данный информационный лист был составлен с большой тщательностью, Eurol не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие неполноты и/или неточностей в тексте. Мы советуем вам всегда следовать инструкциям производителя. Представленные здесь переводы были созданы с использованием ChatGPT, языковой модели искусственного интеллекта, разработанной OpenAI. Хотя мы стремимся предоставлять точные и полезные переводы, мы не можем гарантировать, что все переводы не содержат ошибок или всегда отражают правильный контекст и нюансы.