

# Eurol Marine Grease EP 2/3

Винтовая ось и другие точки смазки для судоходства

Номер статьи E901160 Версия 3.3 04/08/2025

## Информация о продукте

Eurol Marine Grease - это смазка на основе высококачественных рафинированных базовых масел с высокой вязкостью. Она разработана для применения в условиях, где точки смазки подвергаются воздействию воды. Эта смазка превосходит водоотталкивающие свойства кальциевых мыл и обладает отличной механической стабильностью литиевой смазки.

Eurol Marine Grease обеспечивает хорошую защиту от коррозии, отличные EP-свойства и хорошую стойкость к окислению. Она легко перекачивается в смазочных насосах и не повреждает резину. Она превосходит традиционные кальциевые смазки по температурному диапазону.

Eurol Marine Grease, конечно, обладает отличными водоотталкивающими свойствами как для пресной, так и для соленой воды. Благодаря этому она подходит для всех точек смазки на борту судов, а также для скользящих, роликовых и шариковых подшипников.

## Уровень производительности

- DIN 51825: KP2.5K-20
- ISO-L-XBCHB2.5

## Физические свойства

характеристики	Значение/Результат	Стандарт ASTM
Вязкость базового масла	465 cSt	ASTM D 445
Рабочая температура	°C Min: -20 Max: 120 °C	
Цвет	коричневый	
Плотность при 20°C	0.92 kg/l	ASTM D 4052
Температура вспышки	150 °C	ASTM D 92
Температура каплепадения	180.0 °C	IP 396
Тип базового масла	Mineral	
Тип загустителя	Calcium Lithium	
Консистенция по NLGI	2-3	
4-шариковая сварочная нагрузка	320.0 kg	ASTM D 2596