

Eurol Lithium Complex Grease EP 2/3

Многоцелевой смазочный материал для экстремально тяжелых условий

Номер статьи E901300 Версия 2.2 17/04/2025

Информация о продукте

Eurol Lithium Complex Grease EP 2/3 разработана для удовлетворения постоянно растущих технологических требований как в транспортном, так и в промышленном секторах для таких применений, как подшипники и компоненты шасси.

Eurol Lithium Complex Grease EP 2/3 применяется в шариковых, роликовых, колесных и скользящих подшипниках, которые должны работать под тяжелыми (ударными) нагрузками или вибрациями при как высоких (временно до 200°C), так и низких температурах, при этом смазка сохраняет свою консистенцию.

Eurol Lithium Complex Grease EP 2/3 обладает очень хорошей температурной стабильностью и хорошими адгезионными свойствами. Она может заменить различные смазки, что позволяет сократить их количество и избежать ошибок. Эта смазка превосходит по характеристикам Eurol Universeelvet Lithium EP 2.

Eurol Lithium Complex Grease EP 2/3 также характеризуется своими хорошими антикоррозийными свойствами (даже в присутствии воды), отличной защитой от износа и устойчивостью к вымыванию водой, что обеспечивает очень долгий срок службы. Смазка хорошо прокачивается в широком диапазоне температур и обеспечивает превосходную защиту от окисления. Химические реакции с уплотнениями не происходят.

Уровень производительности

- DIN 51825: KP2.5N-30
- ISO-L-XCDIB2.5

характеристики	Значение/Результат	Стандарт ASTM
Вязкость базового масла	215 cSt	ASTM D 445
Цвет	от желтого до коричневого цвета	
Плотность при 20°C	0.95 kg/l	ASTM D 4052
Точка сброса	260.0 °C	IP 396
Тип базового масла	Mineral	
Тип загустителя	Lithium Complex	
Консистенция NLGI	2-3	
4-шариковая сварочная нагрузка	280.0 kg	ASTM D 2596