

POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMATIONSBLAD

Eurol Ultrance ECO 0W-20

Bränslebesparande helsyntetisk olja för bensen- och dieselmotorer

Artikelnummer E100036 Version 15.0 14/04/2025

Produktinformation

Eurol Ultrance ECO 0W-20 är en helt syntetisk mid SAPS-motorolja för personbilar, skåpbilar och SUV:ar utrustade med efterbehandlingssystem med eller utan turbo. Denna motorolja är brett tillämpbar och överträffar specifikationsgränserna för olika OEM-specifikationer.

Eurol Ultrance ECO 0W-20 är en motorolja med låg viskositet, som bidrar till bränslebesparing utan att kompromissa med slitageskyddet, även vid höga temperaturer och under längre bytesintervall. Denna produkt är inte bara lämplig för bensen- (även (T)GDI) eller dieselmotorer, utan också för alternativa bränslen som LPG, CNG, biodiesel (B10 och etanol (E85)) och hybridfordon.

Eurol Ultrance ECO 0W-20 är formulerad för att minimera Low Speed Pre Ignition (LSPI) händelser. De rengörande egenskaperna hos denna motorolja förhindrar avlagringar i motorn och turbon. Den utmärkta termiska och oxidationsstabiliteten hos denna olja säkerställer en lång bytesintervall, som föreskrivs av tillverkaren.

Eurol Ultrance ECO 0W-20 har en skjuvstabil sammansättning med låg avdunstning och ger en bra kallstart. Denna motorolja är inte bara lämplig för många amerikanska och asiatiska bilar, utan också för europeiska bilar som uppfyller Euro 6-kraven och CO2-begränsningar.

För vissa tillämpningar, såsom frekventa korta resor (taxibilar, kurirer) och tunga belastningar, bör bytesintervallen reduceras. Eurol Ultrance ECO 0W-20 kan också användas i motorer från Fiat där Fiat 9.55535-DM1/DSX-prestanda krävs. För ytterligare vägledning, se manualen eller sök oljeanbefalningar på vår produktguide på www.eurol.com.

Fysiska egenskaper

Karakteristisk	Värde/Resultat	ASTM standard
Färg	bärnstensfärg	
Densitet vid 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk vid 40°C	41.7 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk vid 100°C	8.3 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindex	179	ASTM D 2270
Viskositet, dynamisk (CCS)	5,451 cP	ASTM D 5293
Flampunkt	225 °C	ASTM D 92
Sulfataska	0.7 wt%	ASTM D 874
Hällpunkt	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederländerna, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Detta dokument är avsett att informera dig om produktens egenskaper och möjliga användningsområden för Eurol-produkter. Informationen i detta dokument kan ändras när som helst utan föregående meddelande på grund av pågående produktforskning och utveckling. Analysdata på detta blad innehåller typiska värden. Mindre avvikelser, som kan uppstå under den normala tillverkningsprocessen av produkten, kommer inte att påverka produktens kvalitet. Även om detta informationsblad har sammanställts med stor omsorg, tar Eurol inget ansvar för skador som uppstår på grund av ofullständighet och/eller felaktigheter i texten. Vi råder dig att alltid följa tillverkarens instruktioner. Översättningarna som tillhandahålls här görs med ChatGPT, en AI-språkmodell utvecklad av OpenAI. Även om vi strävar efter att leverera korrekta och användbara översättningar kan vi inte garantera att alla översättningar är felfria eller alltid fångar rätt sammanhang och nyanser.