

POWERING  
PERFORMANCE

## PRODUKTINFORMATIONSBLAD

# Eurol Turbosyn 15W-50

**Semi-syntetisk motorolja universellt användbar**

Artikelnummer E100039 Version 3.1 14/04/2025

## Produktinformation

Eurol Turbosyn 15W-50 är en semi-syntetisk motorolja som är universellt användbar i bensin- och dieselmotorer (i personbilar och lätta kommersiella fordon). Denna olja säkerställer en problemfri start, även vid låga temperaturer, och erbjuder en utmärkt smörjfilm vid höga temperaturer.

Eurol Turbosyn 15W-50 säkerställer, genom det använda tillsatspaketet, en problemfri funktion av motorn, vilket dessutom kan spara bränsle och begränsa utsläppen. Tack vare den unika sammansättningen är avdunstningsförlusterna små.

Eurol Turbosyn 15W-50 har utmärkta slitageskyddande, skumhämmande och korrosionsskyddande egenskaper. Tillsammans med de rengörande och dispergerande egenskaperna säkerställer denna olja en ren och driftsäker motor.

Tack vare dess motståndskraft mot höga temperaturer och oxidation kommer Eurol Turbosyn 15W-50 att behålla sin kvalitet och inte tjockna.

### Prestandanivå

- API SL/CF

### Rekommenderas för användning

- ACEA A3/B4
- MB 229.1
- VW 500.00
- VW 501.01
- VW 505.00

## Fysiska egenskaper

| Karaktéristisk                   | Värde/Resultat | ASTM standard |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| Färg                             | brun           |               |
| Densitet vid 20°C                | 0.87 kg/l      | ASTM D 4052   |
| Viskositet, kinematisk vid 40°C  | 132.6 cSt      | ASTM D 445    |
| Viskositet, kinematisk vid 100°C | 18.3 cSt       | ASTM D 445    |
| Viskositetsindex                 | 155            | ASTM D 2270   |
| Viskositet, dynamisk (CCS)       | 4,288 cP       | ASTM D 5293   |
| Flampunkt                        | 206 °C         | ASTM D 92     |
| Sulfataska                       | 1.3 wt%        | ASTM D 874    |
| Hällpunkt                        | -36 °C         | ASTM D 97     |

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederländerna, tel. +31 88 250 2200, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)**

Detta dokument är avsett att informera dig om produktens egenskaper och möjliga användningsområden för Eurol-produkter. Informationen i detta dokument kan ändras när som helst utan föregående meddelande på grund av pågående produktforskning och utveckling. Analysdata på detta blad innehåller typiska värden. Mindre avvikelser, som kan uppstå under den normala tillverkningsprocessen av produkten, kommer inte att påverka produktens kvalitet. Även om detta informationsblad har sammanställts med stor omsorg, tar Eurol inget ansvar för skador som uppstår på grund av ofullständighet och/eller felaktigheter i texten. Vi råder dig att alltid följa tillverkarens instruktioner. Översättningarna som tillhandahålls här görs med ChatGPT, en AI-språkmodell utvecklad av OpenAI. Även om vi strävar efter att leverera korrekta och användbara översättningar kan vi inte garantera att alla översättningar är felfria eller alltid fångar rätt sammanhang och nyanser.