

POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMATIONSLAD

Eurol Excence 5W-30

Fullsyntetisk bränslebesparande longlife-motorolja ACEA C1

Artikelnummer E100059 Version 4.0 14/04/2025

Produktinformation

Eurol Excence 5W-30 är en helsyntetisk olja för användning i bensin- och dieselmotorer, med eller utan turbo. Dessutom rekommenderas denna olja utan problem i bilar och lätta kommersiella fordon där en bränslebesparande olja (enligt ACEA C1) föreskrivs.

Eurol Excence 5W-30, formulerad med Eurol's OPT-tillsatser, erbjuder inte bara ett extremt bra skydd under långa oljebytesintervall; den är också lämplig för Euro-4 personbilar för att förhindra igensättning av partikelfilter.

Eurol Excence 5W-30 har därför en mycket låg sulfataskhalt, samt mycket låga halter av fosfor och svavel (s.k. "low SAPS" teknologi).

Eurol Excence 5W-30 har extra bränslebesparande egenskaper.

Dessutom kan denna olja användas i Ford-motorer som kräver specifikationen Ford M2C-934A eller M2C-934B, samt Mazda- och Volvo-motorer där en "low-SAPS motorolja" föreskrivs.

Eurol Excence 5W-30 erbjuder inte bara ett utomordentligt bra skydd mot slitage, utan också mot rost och korrosion, medan speciella tillsatser håller delarna rena från smuts, slambildning och avlagringar.

Eurol Excence 5W-30 säkerställer en extremt snabb uppbyggnad av en stabil smörjfilm vid kallstart och en hög termisk stabilitet under tuffa driftsförhållanden.

Godkänd

- STJLR 03.5005

Prestandanivå

- ACEA C1
- Ford WSS-M2C934 B
- JASO DL-1

Fysiska egenskaper

Karakteristisk	Värde/Resultat	ASTM standard
Färg	brun	
Densitet vid 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk vid 40°C	50.8 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk vid 100°C	9.5 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindex	174	ASTM D 2270
Viskositet, dynamisk (CCS)	4,000 cP	ASTM D 5293
Flampunkt	201 °C	ASTM D 92
Sulfataska	0.5 wt%	ASTM D 874
Hällpunkt	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederländerna, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Detta dokument är avsett att informera dig om produktens egenskaper och möjliga användningsområden för Eurol-produkter. Informationen i detta dokument kan ändras när som helst utan föregående meddelande på grund av pågående produktforskning och utveckling. Analysdata på detta blad innehåller typiska värden. Mindre avvikelser, som kan uppstå under den normala tillverkningsprocessen av produkten, kommer inte att påverka produktens kvalitet. Även om detta informationsblad har sammanställts med stor omsorg, tar Eurol inget ansvar för skador som uppstår på grund av ofullständighet och/eller felaktigheter i texten. Vi råder dig att alltid följa tillverkarens instruktioner. Översättningarna som tillhandahålls här görs med ChatGPT, en AI-språkmodell utvecklad av OpenAI. Även om vi strävar efter att leverera korrekta och användbara översättningar kan vi inte garantera att alla översättningar är felfria eller alltid fångar rätt sammanhang och nyanser.