

Eurol Fluence FE 5W-30

Fullsyntetisk bränslebesparande longlife-motorolja, ACEA C2

Artikelnummer E100069 Version 1.0 14/04/2025

Produktinformation

Eurol Fluence FE 5W-30 är en helsyntetisk mid SAPS-motorolja för bensin- och dieselmotorer, med eller utan turbo. Denna olja har extra bränslebesparande egenskaper jämfört med de flesta vanliga 5W-30-oljor för att uppfylla de specifikationer som nämns nedan. Dessa nämnda specifikationer är obligatoriska för olika modeller av Toyota, Mitsubishi, Subaru, Honda, Mazda, Hyundai, KIA, men även för vissa modeller av Fiat-gruppen och PSA-gruppen (Peugeot och Citroen).

Eurol Fluence FE 5W-30 skyddar partikelfiltret tack vare ett minskat innehåll av sulfataska och är också lämplig för fordon med turboladdare.

Eurol Fluence FE 5W-30 erbjuder inte bara ett utmärkt skydd mot slitage, utan skyddar också mot rost och korrosion. Speciella tillsatser håller alla delar fria från lackbildning, slambildning och avlagringar. Denna formel skyddar mot motorslitage orsakat av oönskad LSPI (Low-Speed-Pre-Ignition). Eurol Fluence FE 5W-30 säkerställer en extremt snabb och stabil smörjfilm vid kallstart och erbjuder hög termisk och oxidativ stabilitet under tuffa driftsförhållanden.

För vissa tillämpningar, såsom frekventa korta resor (taxibilar, kurirer) och tunga belastningar, måste bytesintervallen förkortas, detta anges i vissa tillverkarens föreskrifter. Om den nödvändiga kvaliteten för ett fordon inte anges under "performance", rekommenderar vi att kontrollera oljans lämplighet i tillverkarens föreskrift, eller på Eurol Product Advisor på www.eurol.com.

Godkänd

- Renault RN17

Prestandanivå

- ACEA A5/B5
- ACEA C2
- ACEA C3
- API SP
- Fiat 9.55535-S3
- MB 226.52
- MB 229.51
- MB 229.52
- PSA B71 2290
- Renault RN0700
- Renault RN0710

Rekommenderas för användning

- Fiat 9.55535-S1

Fysiska egenskaper

Karakteristisk	Värde/Resultat	ASTM standard
Densitet vid 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk vid 40°C	73.8 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk vid 100°C	12.2 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindex	163	ASTM D 2270
Viskositet, dynamisk (CCS)	6,000 cP	ASTM D 5293
Sulfataska	0.7 wt%	ASTM D 874
Hällpunkt	-39 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederländerna, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Detta dokument är avsett att informera dig om produktens egenskaper och möjliga användningsområden för Eurol-produkter. Informationen i detta dokument kan ändras när som helst utan föregående meddelande på grund av pågående produktforskning och utveckling. Analysdata på detta blad innehåller typiska värden. Mindre avvikelser, som kan uppstå under den normala tillverkningsprocessen av produkten, kommer inte att påverka produktens kvalitet. Även om detta informationsblad har sammanställts med stor omsorg, tar Eurol inget ansvar för skador som uppstår på grund av ofullständighet och/eller felaktigheter i texten. Vi råder dig att alltid följa tillverkarens instruktioner Översättningarna som tillhandahålls här görs med ChatGPT, en AI-språkmodell utvecklad av OpenAI. Även om vi strävar efter att leverera korrekta och användbara översättningar kan vi inte garantera att alla översättningar är felfria eller alltid fångar rätt sammanhang och nyanser.