

POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMATIONSLAD

Eurol Super Lite GR-X 5W-40

Fullsyntetisk olja för bensen- och dieselmotorer, med eller utan turbo

Artikelnummer E100083 Version 1.0 14/04/2025

Produktinformation

Eurol Super Lite GR-X 5W-40 är en helt syntetisk motorolja för bensen- och dieselmotorer i personbilar och lätta kommersiella fordon. Denna olja kan användas för bilar utrustade med katalysatorer, turbomotorer och för direkt bränsleinsprutningssystem.

Tack vare det höga viskositetsindexet ger oljan en utmärkt kallstart samt en utmärkt smörjfilm vid höga temperaturer, vilket avsevärt minskar oljeanvändningen.

Eurol Super Lite GR-X 5W-40 använder den senaste GR-X Technology.

GR-X Technology

För att ligga i framkant av de ökande kraven på motoroljor har våra toppforskare tagit nästa steg inom smörjmedelsteknik. Designad i laboratoriet, noggrant testad under de mest extrema förhållandena: Dakar-rallyt, GR-X Technology ger det bästa möjliga och långvariga skyddet för din motor.

Detta görs genom att bilda ett nästan oförstörbart skyddande lager på metallens yta, neutralisera sura förbränningsbiprodukter, inkapsla mikroskopiska sotpartiklar och mycket mer. Läs mer om GR-X Technology på vår webbplats.

Försäkra dig om denna överlägsna teknik genom att kontrollera den igenkännbara gröna färgen.

Prestandanivå

- ACEA A3/B4
- API SN/CF
- GM-LL-B-025
- MB 229.1
- MB 229.3
- Porsche A40
- PSA B71 2296 / PSA B71 2293
- Renault RN0700
- Renault RN0710
- VW 502.00
- VW 505.00

Rekommenderas för användning

- Fiat 9.55535-H2
- Fiat 9.55535-M2
- Fiat 9.55535-N2
- Fiat 9.55535-Z2

Fysiska egenskaper

Karakteristisk	Värde/Resultat	ASTM standard
Färg	Grön	
Densitet vid 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk vid 40°C	93.1 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk vid 100°C	15.2 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindex	173	ASTM D 2270
Viskositet, dynamisk (CCS)	6,000 cP	ASTM D 5293
Flampunkt	200 °C	ASTM D 92
Sulfataska	1.3 wt%	ASTM D 874
Hällpunkt	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederländerna, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Detta dokument är avsett att informera dig om produktens egenskaper och möjliga användningsområden för Eurol-produkter. Informationen i detta dokument kan ändras när som helst utan föregående meddelande på grund av pågående produktforskning och utveckling. Analysdata på detta blad innehåller typiska värden. Mindre avvikelser, som kan uppstå under den normala tillverkningsprocessen av produkten, kommer inte att påverka produktens kvalitet. Även om detta informationsblad har sammanställts med stor omsorg, tar Eurol inget ansvar för skador som uppstår på grund av ofullständighet och/eller felaktigheter i texten. Vi råder dig att alltid följa tillverkarens instruktioner Översättningarna som tillhandahålls här görs med ChatGPT, en AI-språkmodell utvecklad av OpenAI. Även om vi strävar efter att leverera korrekta och användbara översättningar kan vi inte garantera att alla översättningar är felfria eller alltid fångar rätt sammanhang och nyanser.