

Eurol Turbo DI 5W-40

Fullsyntetisk motorolja för VW-dieselmotorer med pumpar och spridare

Artikelnummer E100085 Version 7.0 14/04/2025

Produktinformation

Eurol Turbo DI 5W-40 är en helsyntetisk olja för användning i bensin- och dieselmotorer i personbilar och lätta kommersiella fordon. Dessutom används denna olja utan problem i bilar med katalysator, turbo, partikelfilter och direktinsprutning.

Eurol Turbo DI 5W-40 har utvecklats med Eurol OPT-tillsatsteknologi, som innehåller mindre fosfor, svavel och sulfataska, så att avgasefterbehandlingssystemet (partikelfilter och katalysatorer) inte täpps till och deras livslängd inte förkortas (s.k. "mid SAPS" teknologi).

Eurol Turbo DI 5W-40 är särskilt utvecklad för personbilar och lätta kommersiella fordon från VAG-gruppen (Volkswagen, Audi, Seat och Skoda) och är sammansatt på ett sådant sätt att den också är lämplig för direktinsprutade VW-dieselmotorer med pumpelementteknik (PDi/Tdi, med röd D och röd i), där oljor enligt specifikationen VW 505.01 föreskrivs.

Denna olja är också mycket lämplig för Ford Galaxy där specifikationen Ford M2C-917A är föreskriven.

Eurol Turbo DI 5W-40 är också lämplig för Euro-4 personbilar från Mercedes Benz och BMW, med partikelfilter, för att förhindra igensättning av dessa partikelfilter.

Godkänd

- API SN
- MB-Approval 229.31

Prestandanivå

- ACEA C3
- API CF
- BMW Longlife-04
- Ford WSS-M2C917-A
- GM dexos 2
- MB 226.5
- Porsche A40
- Renault RN0700
- Renault RN0710
- VW 502.00
- VW 505.00
- VW 505.01

Rekommenderas för användning

- Fiat 9.55535-GH2
- Fiat 9.55535-S2
- Fiat 9.55535-T2

Fysiska egenskaper

Karakteristisk	Värde/Resultat	ASTM standard
Färg	bärnstensfärg	
Densitet vid 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk vid 40°C	86.0 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk vid 100°C	14.3 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindex	173	ASTM D 2270
Viskositet, dynamisk (CCS)	6,077 cP	ASTM D 5293
Flampunkt	213 °C	ASTM D 92
Sulfataska	0.8 wt%	ASTM D 874
Hällpunkt	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederländerna, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Detta dokument är avsett att informera dig om produktens egenskaper och möjliga användningsområden för Eurol-produkter. Informationen i detta dokument kan ändras när som helst utan föregående meddelande på grund av pågående produktforskning och utveckling. Analysdata på detta blad innehåller typiska värden. Mindre avvikelser, som kan uppstå under den normala tillverkningsprocessen av produkten, kommer inte att påverka produktens kvalitet. Även om detta informationsblad har sammanställts med stor omsorg, tar Eurol inget ansvar för skador som uppstår på grund av ofullständighet och/eller felaktigheter i texten. Vi råder dig att alltid följa tillverkarens instruktioner Översättningarna som tillhandahålls här görs med ChatGPT, en AI-språkmodell utvecklad av OpenAI. Även om vi strävar efter att leverera korrekta och användbara översättningar kan vi inte garantera att alla översättningar är felfria eller alltid fångar rätt sammanhang och nyanser.