

Eurol SHPD 15W-40 TBN 16

Mineralbaserad SHPD-motorolja

Artikelnummer E100103 Version 1.2 14/04/2025

Produktinformation

Eurol SHPD MF TBN 16 är en robust motorolja som är speciellt utvecklad för förlängda dräneringsintervall. Eftersom Eurol SHPD MF TBN 16-smörjmedel uppvisar höga TBN-värden, erbjuder de längre skydd mot korrosion, vilket ger maximalt skydd för motorn.

Eurol SHPD MF TBN 16 är särskilt lämplig för tungt belastade dieselmotorer, men kan också användas i bensinmotorer som körs på bränsle med hög svavelhalt.

Formuleringen av Eurol SHPD MF TBN 16 har bestämts genom en blandningsstudie. Det kan endast fastställas att produkten uppfyller de specificerade prestandanivåerna (eller uppfyller kraven/är lämplig för användning). Prestandanivån för Eurol SHPD MF TBN 16 är helt i linje med SHPD motoroljetillsats.

Tack vare den höga temperatur- och åldringsstabiliteten, samt närvaron av starka rengöringstillsatser, säkerställer Eurol SHPD MF TBN 16 att både oljan och motorn förblir i gott skick. Slitage minimeras, även under de tuffaste driftsförhållandena, så att kvaliteten på Eurol SHPD MF TBN 16 garanteras under hela dräneringsintervallet, oavsett motortyp. En TBN-booster ingår, vilket gör att den sulfaterade askan kommer att överskrida de gränser som anges av OEM. Detta innebär att prestandanivån är giltig, med undantag för värdet för sulfaterad aska.

Prestandanivå

- API CF/CI-4
- API SL

Rekommenderas för användning

- ACEA E7
- Allison C-4
- Caterpillar ECF-1-A
- Caterpillar ECF-2
- CES 20076
- CES 20077
- CES 20078
- Deutz DQC III-10
- DTFR 15B110 (MB 228.3)
- Global DHD-1
- JASO DH-1
- Mack EO-N
- MAN M 3275
- MTU type 2
- Renault VI RLD-2
- Volvo VDS-3

Fysiska egenskaper

Karakteristisk	Värde/Resultat	ASTM standard
Färg	brun	
Densitet vid 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk vid 40°C	103.0 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk vid 100°C	15.3 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindex	157	ASTM D 2270
Viskositet, dynamisk (CCS)	3,116 cP	ASTM D 5293
Flampunkt	213 °C	ASTM D 92
Sulfataska	2.2 wt%	ASTM D 874
Hällpunkt	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederländerna, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Detta dokument är avsett att informera dig om produktens egenskaper och möjliga användningsområden för Eurol-produkter. Informationen i detta dokument kan ändras när som helst utan föregående meddelande på grund av pågående produktforskning och utveckling. Analysdata på detta blad innehåller typiska värden. Mindre avvikelser, som kan uppstå under den normala tillverkningsprocessen av produkten, kommer inte att påverka produktens kvalitet. Även om detta informationsblad har sammanställts med stor omsorg, tar Eurol inget ansvar för skador som uppstår på grund av ofullständighet och/eller felaktigheter i texten. Vi råder dig att alltid följa tillverkarens instruktioner. Översättningarna som tillhandahålls här görs med ChatGPT, en AI-språkmodell utvecklad av OpenAI. Även om vi strävar efter att leverera korrekta och användbara översättningar kan vi inte garantera att alla översättningar är felfria eller alltid fångar rätt sammanhang och nyanser.