



POWERING  
PERFORMANCE

# Eurol Fusion 10W-40

**Semi-syntetisk motorolja för blandad fordonspark**

Artikelnummer E100113 Version 6.1 14/04/2025

## Produktinformation

Eurol Fusion 10W-40 är en robust halvsvart syntetisk motorolja och är särskilt lämplig för tunga dieselmotorer (lastbilar), men kan också användas i bensin-, LPG- och lätta dieselmotorer, oavsett om de är utrustade med turbo och/eller katalysator och/eller common rail.

Eurol Fusion 10W-40 har ett stort antal framstående OEM-specifikationer och är därför en multifunktionell motorolja för en blandad fordonsflotta.

Eurol Fusion 10W-40 uppfyller med god marginal de sänkta gränserna för avlagringar på koltoppen, i den övre kolringsspåret och resten av kolven.

Tack vare sin stabilitet mot höga temperaturer och åldrande, samt de starkt rengörande tillsatserna, säkerställer Eurol Fusion 10W-40 att motorn och oljan förblir i gott skick.

Slitage minimeras, även under de tuffaste förhållandena, så att Eurol Fusion 10W-40 enkelt klarar den föreskrivna bytesintervallet, oavsett motortyp.

Eurol Fusion 10W-40 innehåller syntetiska basoljor som inte bara säkerställer en bra kallstart, utan också viss bränslebesparing och minskad oljeanvändning genom mindre avdunstning.

### Godkänd

- API SL/CI-4
- Mack EO-N
- Renault VI RLD-2
- Volvo VDS-3

### Prestandanivå

- ACEA A3/B4
- ACEA E7
- Allison C-4
- Caterpillar ECF-1-A
- Caterpillar ECF-2
- CES 20077
- CES 20078
- Detroit Diesel DDC 93K215
- Deutz DQC III-10
- DTFR 15B110 (MB 228.3)
- Global DHD-1
- JASO DH-1
- MAN M 3271
- MAN M 3275
- MB 229.1
- MB 235.27
- MTU type 2
- Renault RLD
- Voith Class A

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederländerna, tel. +31 88 250 2200, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)**

Detta dokument är avsett att informera dig om produktens egenskaper och möjliga användningsområden för Eurol-produkter. Informationen i detta dokument kan ändras när som helst utan föregående meddelande på grund av pågående produktforskning och utveckling. Analysdata på detta blad innehåller typiska värden. Mindre avvikelser, som kan uppstå under den normala tillverkningsprocessen av produkten, kommer inte att påverka produktens kvalitet. Även om detta informationsblad har sammanställts med stor omsorg, tar Eurol inget ansvar för skador som uppstår på grund av ofullständighet och/eller felaktigheter i texten. Vi råder dig att alltid följa tillverkarens instruktioner. Översättningarna som tillhandahålls här görs med ChatGPT, en AI-språkmodell utvecklad av OpenAI. Även om vi strävar efter att leverera korrekta och användbara översättningar kan vi inte garantera att alla översättningar är felfria eller alltid fångar rätt sammanhang och nyanser.



POWERING  
PERFORMANCE

## PRODUKTINFORMATIONSBLAD

# Eurol Fusion 10W-40

**Semi-syntetisk motorolja för blandad fordonspark**

Artikelnummer E100113 Version 6.1 14/04/2025

## Fysiska egenskaper

| Karakteristisk                   | Värde/Resultat | ASTM standard |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| Färg                             | brun           |               |
| Densitet vid 20°C                | 0.87 kg/l      | ASTM D 4052   |
| Viskositet, kinematisk vid 40°C  | 101.0 cSt      | ASTM D 445    |
| Viskositet, kinematisk vid 100°C | 15.1 cSt       | ASTM D 445    |
| Viskositetsindex                 | 158            | ASTM D 2270   |
| Viskositet, dynamisk (CCS)       | 5,615 cP       | ASTM D 5293   |
| Flampunkt                        | 229 °C         | ASTM D 92     |
| Sulfataska                       | 1.4 wt%        | ASTM D 874    |
| Hällpunkt                        | -36 °C         | ASTM D 97     |

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederländerna, tel. +31 88 250 2200, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)**

Detta dokument är avsett att informera dig om produktens egenskaper och möjliga användningsområden för Eurol-produkter. Informationen i detta dokument kan ändras när som helst utan föregående meddelande på grund av pågående produktforskning och utveckling. Analysdata på detta blad innehåller typiska värden. Mindre avvikelser, som kan uppstå under den normala tillverkningsprocessen av produkten, kommer inte att påverka produktens kvalitet. Även om detta informationsblad har sammanställts med stor omsorg, tar Eurol inget ansvar för skador som uppstår på grund av ofullständighet och/eller felaktigheter i texten. Vi råder dig att alltid följa tillverkarens instruktioner. Översättningarna som tillhandahålls här görs med ChatGPT, en AI-språkmodell utvecklad av OpenAI. Även om vi strävar efter att leverera korrekta och användbara översättningar kan vi inte garantera att alla översättningar är felfria eller alltid fångar rätt sammanhang och nyanser.