

POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMATIONSBLAD

Eurol Globence SA 15W-40

Multifunktionell högpresterande diesel-/bensinmotorolja för blandade fordonsparker.

Artikelnummer E100157 Version 1.0 14/04/2025

Produktinformation

Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 är en universell Mid-SAPS produkt av högsta klass utvecklad enligt de senaste föreskrifterna för oljeanvändning och avgasutsläpp för de flesta moderna tunga motoroljor för off-highway tillämpningar. Den är lämplig för användning i de viktigaste amerikanska, europeiska OEM, indiska och japanska dieselmotorerna med avgasåtercirkulation/EGR, selektiv katalytisk reduktion/SCR, dieselpartikelfilter/DPF.

Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 är särskilt lämplig för tungt belastade dieselmotorer, men kan också användas i bensin- och LPG-motorer där en motorolja som uppfyller API SN/SM med viskositetsgrad 15W-40 föreskrivs.

Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 säkerställer utmärkt kolv- och motorrengöring, oxidativ stabilitet, borrhingsolja kontroll och cylinderfoder-slitskydd. Slitage minimeras, även under de mest krävande driftförhållandena, så att kvaliteten på Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 garanteras under hela dräneringsintervallet, oavsett motortyp (Euro 1, 2, 3, 4, 5 och 6).

Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 säkerställer bakåtkompatibilitet med motorteknik genom att uppfylla både Full SAPS (ACEA E7 lämplig för användningsprestanda) och Lower SAPS (mindre än 1,0 % sulfataska, ACEA E9 prestanda) specifikationer.

Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 är överlägsen i prestanda jämfört med oljor som uppfyller API CF-4, CG-4, CH-4, CI-4, CI-4 Plus och API CJ-4, och kan effektivt smörja motorer som kräver dessa API-kategorier.

Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 är logistiskt optimerad för kunder med blandade fordonsflottor.

Prestandanivå

- API CK-4

Fysiska egenskaper

Karakteristisk	Värde/Resultat	ASTM standard
Färg	brun	
Densitet vid 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk vid 40°C	99.2 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk vid 100°C	14.6 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindex	153	ASTM D 2270
Viskositet, dynamisk (CCS)	5,918 cP	ASTM D 5293
Flampunkt	229 °C	ASTM D 92
Sulfataska	1.0 wt%	ASTM D 874
Hällpunkt	-39 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederländerna, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Detta dokument är avsett att informera dig om produktens egenskaper och möjliga användningsområden för Eurol-produkter. Informationen i detta dokument kan ändras när som helst utan föregående meddelande på grund av pågående produktforskning och utveckling. Analysdata på detta blad innehåller typiska värden. Mindre avvikelser, som kan uppstå under den normala tillverkningsprocessen av produkten, kommer inte att påverka produktens kvalitet. Även om detta informationsblad har sammanställts med stor omsorg, tar Eurol inget ansvar för skador som uppstår på grund av ofullständighet och/eller felaktigheter i texten. Vi råder dig att alltid följa tillverkarens instruktioner. Översättningarna som tillhandahålls här görs med ChatGPT, en AI-språkmodell utvecklad av OpenAI. Även om vi strävar efter att leverera korrekta och användbara översättningar kan vi inte garantera att alla översättningar är felfria eller alltid fångar rätt sammanhang och nyanser.