

POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMATIONSBLAD

Eurol Ultrance VA 0W-30

Fullsyntetisk bränslebesparande longlife-motorolja

Artikelnummer E100158 Version 3.0 14/04/2025

Produktinformation

Eurol Ultrance VA 0W-30 är en long life, 'full-saps', helsyntetisk motorolja. Eurol Ultrance VA 0W-30 är universellt tillämplig i olika Euro-4, Euro-5 och Euro-6, diesel- eller bensinmotorer, där en SAE 0W-30 med ACEA A5/B5 och/eller API SL specifikation krävs.

Tack vare det speciellt sammansatta tillsatspaketet presterar Eurol Ultrance VA 0W-30 under alla förhållanden. De rengörande egenskaperna hos Eurol Ultrance VA 0W-30 håller motorn ren och begränsar slam till ett minimum, vilket också gör att turbon fungerar optimalt. Dessutom kan en bränslebesparing på minst 5% (jämfört med en SAE 15W-40 referensolja) och utsläppsreduktion uppnås genom användning av Eurol Ultrance VA 0W-30. Oljeförbrukningen minimeras på grund av de låga avdunstningsegenskaperna hos denna unikt sammansatta olja.

Den unika sammansättningen av Eurol Ultrance VA 0W-30 säkerställer att motorn enkelt kan startas vid låga temperaturer.

Eurol Ultrance VA 0W-30 kan användas för förlängda bytesintervall och i tungt belastade motorer.

Eurol Ultrance VA 0W-30 är tillämplig i moderna motorer från Volvo (B5, B6, B8, D5, D82 och D87), där bränslebesparande motoroljor (ACEA A1/B1 eller ACEA A5/B5) krävs. Eurol Ultrance VA 0W-30 kan också användas i Volvos 5-cylindriga bensin- och dieselmotorer där Volvo VCC 95200377 specifikationen krävs.

Fysiska egenskaper

Karaktéristisk	Värde/Resultat	ASTM standard
Färg	brun	
Densitet vid 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk vid 40°C	53.8 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk vid 100°C	10.2 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindex	181	ASTM D 2270
Viskositet, dynamisk (CCS)	5,740 cP	ASTM D 5293
HTHS	3.00 cP	ASTM D 4683
Flampunkt	200 °C	ASTM D 92
Sulfataska	1.1 wt%	ASTM D 874
Hällpunkt	-48 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederländerna, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Detta dokument är avsett att informera dig om produkttegenskaper och möjliga användningsområden för Eurol-produkter. Informationen i detta dokument kan ändras när som helst utan föregående meddelande på grund av pågående produktforskning och utveckling. Analysdata på detta blad innehåller typiska värden. Mindre avvikelser, som kan uppstå under den normala tillverkningsprocessen av produkten, kommer inte att påverka produktens kvalitet. Även om detta informationsblad har sammanställts med stor omsorg, tar Eurol inget ansvar för skador som uppstår på grund av ofullständighet och/eller felaktigheter i texten. Vi råder dig att alltid följa tillverkarens instruktioner Översättningarna som tillhandahålls här görs med ChatGPT, en AI-språkmodell utvecklad av OpenAI. Även om vi strävar efter att leverera korrekta och användbara översättningar kan vi inte garantera att alla översättningar är felfria eller alltid fångar rätt sammanhang och nyanser.