



POWERING
PERFORMANCE

Eurol Geo-Max SA 5W-40

Universell Heavy Duty Diesel motorolja

Artikelnummer E100169 Version 2.0 14/04/2025

Produktinformation

Geo-Max SA 5W-40 är en premium motorolja för blandad fordonsflotta, avsedd för naturligt aspirerade och turboladdade fyrtakts diesel- och bensinmotorer som arbetar under krävande förhållanden i en mängd olika klimat, och levererar API CK-4 prestanda.

Geo-Max SA 5W-40 är formulerad för att uppfylla de stora nordamerikanska och europeiska OEM-specifikationerna för nya motorer och driftsförhållanden.

Geo-Max SA 5W-40 har utmärkt skydd mot slitage, avlagringar, slam och korrosion. Den förbättrar oxidationsskyddsprestandan med över 60% jämfört med den tidigare API CJ-4 teknologin.

Geo-Max SA 5W-40 är fullt bakåtkompatibel med API CJ-4, API CI-4+, CI-4 och tidigare.

Rekommenderas för användning

- ACEA E2
- ACEA E9
- API CJ-4/SM
- API CK-4
- Caterpillar ECF-1-A
- Caterpillar ECF-2
- Caterpillar ECF-3
- CES 20076
- CES 20077
- CES 20078
- CES 20081
- Cummins CES 20086
- Detroit Diesel 93K222
- Detroit Diesel DDC 93K215
- Detroit Diesel DDC 93K218
- Deutz DQC III-10 LA
- DTFR 15C100 (MB 228.31)
- Ford WSS-M2C171-F1
- Global DHD-1
- JASO DH-2
- Mack EO-N Premium Plus
- Mack EO-O PP
- Mack EOS-4.5
- MAN M 3275
- MAN M 3575
- MTU type 1
- MTU type 2
- MTU type 2.1
- Renault RLD-3
- Renault VI RLD-2
- Renault VI RLD-4
- Volvo VDS 4.5
- Volvo VDS-4

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederländerna, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Detta dokument är avsett att informera dig om produktens egenskaper och möjliga användningsområden för Eurol-produkter. Informationen i detta dokument kan ändras när som helst utan föregående meddelande på grund av pågående produktforskning och utveckling. Analysdata på detta blad innehåller typiska värden. Mindre avvikelser, som kan uppstå under den normala tillverkningsprocessen av produkten, kommer inte att påverka produktens kvalitet. Även om detta informationsblad har sammanställts med stor omsorg, tar Eurol inget ansvar för skador som uppstår på grund av ofullständighet och/eller felaktigheter i texten. Vi råder dig att alltid följa tillverkarens instruktioner. Översättningarna som tillhandahålls här görs med ChatGPT, en AI-språkmodell utvecklad av OpenAI. Även om vi strävar efter att leverera korrekta och användbara översättningar kan vi inte garantera att alla översättningar är felfria eller alltid fångar rätt sammanhang och nyanser.



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMATIONSBLAD

Eurol Geo-Max SA 5W-40

Universell Heavy Duty Diesel motorolja

Artikelnummer E100169 Version 2.0 14/04/2025

Fysiska egenskaper

Karakteristisk	Värde/Resultat	ASTM standard
Färg	brun	
Densitet vid 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk vid 40°C	94.5 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk vid 100°C	15.5 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindex	174	ASTM D 2270
Viskositet, dynamisk (CCS)	6,000 cP	ASTM D 5293
Flampunkt	228 °C	ASTM D 92
Sulfataska	1.0 wt%	ASTM D 874
Hällpunkt	-39 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederländerna, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Detta dokument är avsett att informera dig om produktens egenskaper och möjliga användningsområden för Eurol-produkter. Informationen i detta dokument kan ändras när som helst utan föregående meddelande på grund av pågående produktforskning och utveckling. Analysdata på detta blad innehåller typiska värden. Mindre avvikelser, som kan uppstå under den normala tillverkningsprocessen av produkten, kommer inte att påverka produktens kvalitet. Även om detta informationsblad har sammanställts med stor omsorg, tar Eurol inget ansvar för skador som uppstår på grund av ofullständighet och/eller felaktigheter i texten. Vi råder dig att alltid följa tillverkarens instruktioner. Översättningarna som tillhandahålls här görs med ChatGPT, en AI-språkmodell utvecklad av OpenAI. Även om vi strävar efter att leverera korrekta och användbara översättningar kan vi inte garantera att alla översättningar är felfria eller alltid fångar rätt sammanhang och nyanser.