



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMATIONSBLAD

Eurol SHPD 20W-50 MF TBN 16

Artikelnummer E100174 Version 1.2 14/04/2025

Rekommenderas för användning

- API CI-4
- Caterpillar ECF-1-A
- Cummins 20071,72,76,77,78
- Deutz DQC III-10
- DTFR 15B110 (MB 228.3)
- Mack EO-N
- MAN M 3275
- Renault RLD/RLD-2
- Volvo VDS-3

Fysiska egenskaper

Karakteristisk	Värde/Resultat	ASTM standard
Färg	brun	
Densitet vid 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk vid 40°C	167.6 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk vid 100°C	19.0 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindex	131	ASTM D 2270
Viskositet, dynamisk (CCS)	6,100 cP	ASTM D 5293
Flampunkt	217 °C	ASTM D 92
Sulfataska	2.4 wt%	ASTM D 874
Hällpunkt	-36 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederländerna, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Detta dokument är avsett att informera dig om produktens egenskaper och möjliga användningsområden för Eurol-produkter. Informationen i detta dokument kan ändras när som helst utan föregående meddelande på grund av pågående produktforskning och utveckling. Analysdata på detta blad innehåller typiska värden. Mindre avvikelser, som kan uppstå under den normala tillverkningsprocessen av produkten, kommer inte att påverka produktens kvalitet. Även om detta informationsblad har sammanställts med stor omsorg, tar Eurol inget ansvar för skador som uppstår på grund av ofullständighet och/eller felaktigheter i texten. Vi råder dig att alltid följa tillverkarens instruktioner. Översättningarna som tillhandahålls här görs med ChatGPT, en AI-språkmodell utvecklad av OpenAI. Även om vi strävar efter att leverera korrekta och användbara översättningar kan vi inte garantera att alla översättningar är felfria eller alltid fångar rätt sammanhang och nyanser.