

POWERING  
PERFORMANCE

## PRODUKTINFORMATIONSBLAD

# Eurol Syntence XT 5W-30

Fullsyntetisk motorolja VW 504.00 / 507.00

Artikelnummer E100179 Version 10.0 14/04/2025

## Produktinformation

Eurol Syntence XT 5W-30 är en helsyntetisk motorolja för användning i bensin-, LPG- och dieselmotorer, i personbilar och lätta kommersiella fordon, som är utrustade med avgasefterbehandlingssystem.

Denna olja är särskilt utvecklad för att uppfylla specifikationen VW 504.00/507.00. Denna föreskrivs för personbilar och lätta kommersiella fordon från VAG-gruppen (Volkswagen, Audi, Seat och Skoda) och är lämplig för mycket långa oljebytesintervall (upp till 30 000 km för bensin- och upp till 50 000 km för dieselmotorer). Produkten är också lämplig för bilar där äldre VW-specifikationer föreskrivs såsom VW 500.00, 501.01, 502.00, 503.00, 505.00, 505.01, 506.00 och 506.01.

Eurol Syntence XT 5W-30 uppfyller också de stränga kraven från Porsche C30, MB 229.51 och BMW Longlife-04 vilket gör det till en utmärkt allroundprodukt för de stora tyska bilmärkena.

### Godkänd

- BMW Longlife-04
- MB-Approval 229.51
- Porsche C30
- VW 504.00
- VW 507.00

### Prestandanivå

- ACEA C3
- API SN

### Rekommenderas för användning

- MB 229.52

## Fysiska egenskaper

| Karaktéristisk                   | Värde/Resultat | ASTM standard |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| Färg                             | brun           |               |
| Densitet vid 20°C                | 0.85 kg/l      | ASTM D 4052   |
| Viskositet, kinematisk vid 40°C  | 67.8 cSt       | ASTM D 445    |
| Viskositet, kinematisk vid 100°C | 11.6 cSt       | ASTM D 445    |
| Viskositetsindex                 | 167            | ASTM D 2270   |
| Viskositet, dynamisk (CCS)       | 5,724 cP       | ASTM D 5293   |
| Flampunkt                        | 238 °C         | ASTM D 92     |
| Sulfataska                       | 0.8 wt%        | ASTM D 874    |
| Hällpunkt                        | -48 °C         | ASTM D 97     |

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederländerna, tel. +31 88 250 2200, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)**

Detta dokument är avsett att informera dig om produktens egenskaper och möjliga användningsområden för Eurol-produkter. Informationen i detta dokument kan ändras när som helst utan föregående meddelande på grund av pågående produktforskning och utveckling. Analysdata på detta blad innehåller typiska värden. Mindre avvikelser, som kan uppstå under den normala tillverkningsprocessen av produkten, kommer inte att påverka produktens kvalitet. Även om detta informationsblad har sammanställts med stor omsorg, tar Eurol inget ansvar för skador som uppstår på grund av ofullständighet och/eller felaktigheter i texten. Vi råder dig att alltid följa tillverkarens instruktioner. Översättningarna som tillhandahålls här görs med ChatGPT, en AI-språkmodell utvecklad av OpenAI. Även om vi strävar efter att leverera korrekta och användbara översättningar kan vi inte garantera att alla översättningar är felfria eller alltid fångar rätt sammanhang och nyanser.