



POWERING  
PERFORMANCE

## PRODUKTINFORMATIONSBLAD

# Eurol Ultrance ST 5W-30

Fullsyntetisk mid SAPS-motorolja för bensen- och dieselmotorer

Artikelnummer E100181 Version 1.0 14/04/2025

## Produktinformation

Eurol Ultrance ST 5W-30 är en helsyntetisk, bränslebesparande motorolja för bensen- och dieselmotorer speciellt utvecklad för de senaste modellerna av personbilar från Stellantis-gruppen inklusive Peugeot, Citroen, Opel och lätta nyttofordon från Toyota.

Eurol Ultrance ST 5W-30 ger snabbt en stabil smörjfilm vid kallstart och erbjuder hög termisk stabilitet under mycket krävande driftsförhållanden. Vidare har Eurol Ultrance ST 5W-30 en optimal dispergerande och rengörande förmåga som håller motorn ren.

Denna motorolja erbjuder maximalt skydd mot korrosion, medan tillsatserna håller motorn fri från intern förorening, slambildning och avlagringar. Dessutom har Eurol Ultrance ST 5W-30 bränslebesparande egenskaper och erbjuder förlängda bytesintervall upp till 30 000 km.

Eurol Ultrance ST 5W-30 rekommenderas för applikationer där ACEA C2 med viskositetsklass SAE 5W-30 är föreskriven.

För ytterligare information, konsultera manualen eller sök efter oljeanbefalingar på vår produktguide på [www.eurol.com](http://www.eurol.com).

## Rekommenderas för användning

- ACEA C3
- API SP
- GM dexos 2
- PSA B71 2290
- Stellantis FPW9.55535/03

## Fysiska egenskaper

| Karakteristisk                   | Värde/Resultat | ASTM standard |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| Färg                             | brun           |               |
| Densitet vid 20°C                | 0.85 kg/l      | ASTM D 4052   |
| Viskositet, kinematisk vid 40°C  | 70.2 cSt       | ASTM D 445    |
| Viskositet, kinematisk vid 100°C | 12.1 cSt       | ASTM D 445    |
| Viskositetsindex                 | 171            | ASTM D 2270   |
| Viskositet, dynamisk (CCS)       | 6,174 cP       | ASTM D 5293   |
| Flampunkt                        | 230 °C         | ASTM D 92     |
| Sulfataska                       | 0.8 wt%        | ASTM D 874    |
| Hällpunkt                        | -42 °C         | ASTM D 97     |

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederländerna, tel. +31 88 250 2200, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)**

Detta dokument är avsett att informera dig om produktens egenskaper och möjliga användningsområden för Eurol-produkter. Informationen i detta dokument kan ändras när som helst utan föregående meddelande på grund av pågående produktforskning och utveckling. Analysdata på detta blad innehåller typiska värden. Mindre avvikelser, som kan uppstå under den normala tillverkningsprocessen av produkten, kommer inte att påverka produktens kvalitet. Även om detta informationsblad har sammanställts med stor omsorg, tar Eurol inget ansvar för skador som uppstår på grund av ofullständighet och/eller felaktigheter i texten. Vi råder dig att alltid följa tillverkarens instruktioner. Översättningarna som tillhandahålls här görs med ChatGPT, en AI-språkmodell utvecklad av OpenAI. Även om vi strävar efter att leverera korrekta och användbara översättningar kan vi inte garantera att alla översättningar är felfria eller alltid fångar rätt sammanhang och nyanser.