

# Eurol Vitence 5W-40

Fullsyntetisk motorolja för bensen- och dieselmotorer, ACEA C3

Artikelnummer E100191 Version 4.0 14/04/2025

## Produktinformation

Eurol Vitence 5W-40 är en helt syntetisk motorolja för användning i bensen-, LPG- och dieselmotorer i personbilar och lätta kommersiella fordon, utrustade med partikelfilter.

Eurol Vitence 5W-40 säkerställer en extremt snabb och stabil smörjfilm vid kallstart och bibehåller denna film vid höga temperaturer. Dessutom minskar den friktionen till ett minimum.

Eurol Vitence 5W-40 har ett lågt innehåll av sulfaterad aska och låga nivåer av fosfor och svavel (så kallad "mid-SAPS"-teknologi).

Ytterligare tester har visat att produkten uppfyller specifikationen MB 229.31; denna olja är därför inte bara universellt tillämplig för ACEA C3 och API SP, utan även för Mercedes-Benz, VW, PSA, Fiat, GM och Renault.

Eurol Vitence 5W-40 uppfyller kraven från oberoende verkstäder och slutanvändare som söker en ekonomisk och bränsleeffektiv motorolja för fordon som inte längre omfattas av garantin.

Dessutom är Eurol Vitence 5W-40 lämplig för användning i motorer som fortfarande omfattas av garantin när ett fordon kräver en ACEA-standardolja, i enlighet med rekommendationerna i OEM-användarmanualen.

För ytterligare vägledning, se manualen eller sök oljebefalingar på vår produktkonsult på [www.eurol.com](http://www.eurol.com).

### Prestandanivå

- ACEA C3
- API SP
- MB 229.31

### Rekommenderas för användning

- API CF
- BMW Longlife-04
- Ford WSS-M2C917-A
- GM dexos 2
- PSA B71 2296
- Renault RN0700 / 0710
- VW 502.00
- VW 505.00
- VW 505.01

## Fysiska egenskaper

| Karakteristisk                   | Värde/Resultat | ASTM standard |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| Färg                             | brun           |               |
| Densitet vid 20°C                | 0.85 kg/l      | ASTM D 4052   |
| Viskositet, kinematisk vid 40°C  | 85.2 cSt       | ASTM D 445    |
| Viskositet, kinematisk vid 100°C | 14.2 cSt       | ASTM D 445    |
| Viskositetsindex                 | 173            | ASTM D 2270   |
| Viskositet, dynamisk (CCS)       | 5,831 cP       | ASTM D 5293   |
| Sulfataska                       | 0.8 wt%        | ASTM D 874    |
| Hällpunkt                        | -45 °C         | ASTM D 97     |

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederländerna, tel. +31 88 250 2200, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)**

Detta dokument är avsett att informera dig om produktens egenskaper och möjliga användningsområden för Eurol-produkter. Informationen i detta dokument kan ändras när som helst utan föregående meddelande på grund av pågående produktforskning och utveckling. Analysdata på detta blad innehåller typiska värden. Mindre avvikelser, som kan uppstå under den normala tillverkningsprocessen av produkten, kommer inte att påverka produktens kvalitet. Även om detta informationsblad har sammanställts med stor omsorg, tar Eurol inget ansvar för skador som uppstår på grund av ofullständighet och/eller felaktigheter i texten. Vi råder dig att alltid följa tillverkarens instruktioner. Översättningarna som tillhandahålls här görs med ChatGPT, en AI-språkmodell utvecklad av OpenAI. Även om vi strävar efter att leverera korrekta och användbara översättningar kan vi inte garantera att alla översättningar är felfria eller alltid fångar rätt sammanhang och nyanser.