



POWERING  
PERFORMANCE

## PRODUKTINFORMATIONSBLAD

# Eurol TurboCat 5W-40

Universell semi-syntetisk motorolja

Artikelnummer E100193 Version 2.0 14/04/2025

## Produktinformation

Eurol TurboCat 5W-40 är en semi-syntetisk motorolja, lämplig för både bensin- och dieselmotorer. Med sitt höga viskositetsindex säkerställer denna olja en överlägsen kallstartkapacitet och bibehåller en robust smörjfilm, även vid förhöjda temperaturer.

Det noggrant utvalda tillsatspaketet i Eurol TurboCat 5W-40 garanterar en smidig motorfunktion. Denna olja hjälper inte bara till att minska bränsleförbrukningen, utan spelar också en avgörande roll i att sänka utsläppsnivåerna. Den unika formuleringen säkerställer minimal avdunstning, särskilt under intensiva användningsförhållanden.

Dessutom erbjuder Eurol TurboCat 5W-40 optimalt skydd mot slitage och har anti-korrosions- och anti-skumegenskaper. Den visar också hög motståndskraft mot oxidation. Kombinerat med sina rengörande och dispergerande egenskaper är denna motorolja avgörande för att säkerställa att en motor förblir ren och fungerar pålitligt.

För ytterligare vägledning, se manualen eller sök oljeanbefalingar på vår produktkonsult på [www.eurol.com](http://www.eurol.com).

## Rekommenderas för användning

- API SL/CF
- MB 229.1
- VW 501.01
- VW 505.00

## Fysiska egenskaper

| Karaktéristisk                   | Värde/Resultat | ASTM standard |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| Färg                             | brun           |               |
| Densitet vid 20°C                | 0.85 kg/l      | ASTM D 4052   |
| Viskositet, kinematisk vid 40°C  | 91.4 cSt       | ASTM D 445    |
| Viskositet, kinematisk vid 100°C | 14.9 cSt       | ASTM D 445    |
| Viskositetsindex                 | 171            | ASTM D 2270   |
| Viskositet, dynamisk (CCS)       | 6,165 cP       | ASTM D 5293   |
| Flampunkt                        | 200 °C         | ASTM D 92     |
| Hällpunkt                        | -42 °C         | ASTM D 97     |

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederländerna, tel. +31 88 250 2200, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)**

Detta dokument är avsett att informera dig om produktens egenskaper och möjliga användningsområden för Eurol-produkter. Informationen i detta dokument kan ändras när som helst utan föregående meddelande på grund av pågående produktforskning och utveckling. Analysdata på detta blad innehåller typiska värden. Mindre avvikelser, som kan uppstå under den normala tillverkningsprocessen av produkten, kommer inte att påverka produktens kvalitet. Även om detta informationsblad har sammanställts med stor omsorg, tar Eurol inget ansvar för skador som uppstår på grund av ofullständighet och/eller felaktigheter i texten. Vi råder dig att alltid följa tillverkarens instruktioner. Översättningarna som tillhandahålls här görs med ChatGPT, en AI-språkmodell utvecklad av OpenAI. Även om vi strävar efter att leverera korrekta och användbara översättningar kan vi inte garantera att alla översättningar är felfria eller alltid fångar rätt sammanhang och nyanser.