

POWERING  
PERFORMANCE

## PRODUKTINFORMATIONSBLAD

# Eurol Vitence LLIII 5W-30

**Fullsyntetisk mid-SAPS motorolja för personbilar**

Artikelnummer E100195 Version 5.0 14/04/2025

## Produktinformation

Eurol Vitence LL III 5W-30 är en fullt syntetisk mid-SAPS longlife-motorolja. Den är utformad för bensin- och dieselmotorer i både personbilar och lätta kommersiella fordon som uppfyller VW 504.00/507.00 specifikationen.

En av de framträdande egenskaperna är den snabba och konsekventa bildningen av en smörjfilmskikt under kalla starter, vilket gör att detta skyddande lager förblir intakt även vid förhöjda temperaturer. Denna egenskap säkerställer inte bara optimalt motorskydd, utan minskar också friktionen avsevärt.

Eurol Vitence LL III 5W-30 har ett lågt innehåll av sulfaterad aska och de låga nivåerna av fosfor och svavel definierar oljan som "mid-SAPS" teknologi.

Eurol Vitence LL III 5W-30 har visat sig vara kompatibel med MB 229.51 specifikationen. Detta gör det till ett mångsidigt val, inte bara för ACEA C3 och API SN applikationer, utan också för en rad fordon inklusive de från Mercedes-Benz, VW, BMW, Fiat, GM och Renault.

Eurol Vitence LLIII 5W-30 uppfyller kraven från oberoende verkstäder och slutanvändare som söker en ekonomisk och bränsleeffektiv motorolja för fordon som inte längre omfattas av garantin.

Dessutom är Eurol Vitence LL III 5W-30 lämplig för användning i motorer som fortfarande omfattas av garanti när ett fordon kräver en ACEA-standardolja, i enlighet med rekommendationerna i OEM-användarmanualen.

För ytterligare vägledning, se manualen eller sök oljeanbefalingar på vår produktkonsult på [www.eurol.com](http://www.eurol.com).

## Rekommenderas för användning

- ACEA C3
- API SN/CF
- BMW Longlife-04
- MB 229.31
- MB 229.51
- Porsche C30
- VW 504.00
- VW 507.00

## Fysiska egenskaper

| Karakteristisk                   | Värde/Resultat | ASTM standard |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| Färg                             | brun           |               |
| Densitet vid 20°C                | 0.84 kg/l      | ASTM D 4052   |
| Viskositet, kinematisk vid 40°C  | 67.9 cSt       | ASTM D 445    |
| Viskositet, kinematisk vid 100°C | 12.3 cSt       | ASTM D 445    |
| Viskositetsindex                 | 181            | ASTM D 2270   |
| Viskositet, dynamisk (CCS)       | 3,500 cP       | ASTM D 5293   |
| Flampunkt                        | 227 °C         | ASTM D 92     |
| Sulfataska                       | 0.7 wt%        | ASTM D 874    |
| Hällpunkt                        | -45 °C         | ASTM D 97     |

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederländerna, tel. +31 88 250 2200, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)**

Detta dokument är avsett att informera dig om produktens egenskaper och möjliga användningsområden för Eurol-produkter. Informationen i detta dokument kan ändras när som helst utan föregående meddelande på grund av pågående produktforskning och utveckling. Analysdata på detta blad innehåller typiska värden. Mindre avvikelser, som kan uppstå under den normala tillverkningsprocessen av produkten, kommer inte att påverka produktens kvalitet. Även om detta informationsblad har sammanställts med stor omsorg, tar Eurol inget ansvar för skador som uppstår på grund av ofullständighet och/eller felaktigheter i texten. Vi råder dig att alltid följa tillverkarens instruktioner. Översättningarna som tillhandahålls här görs med ChatGPT, en AI-språkmodell utvecklad av OpenAI. Även om vi strävar efter att leverera korrekta och användbara översättningar kan vi inte garantera att alla översättningar är felfria eller alltid fångar rätt sammanhang och nyanser.