



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMATIONSBLAD

Eurol Super Fleet 5W-30

Bränsleeffektiv och lågviskositets Heavy Duty Diesel-motorolja

Artikelnummer E100196 Version 5.0 14/04/2025

Produktinformation

Eurol Super Fleet 5W-30 är en premium motorolja för blandade fordonsparker, lämplig för både atmosfäriska och turboladdade diesel- och bensenmotorer. Dessa motorer kan, även under de mest krävande förhållanden och i olika klimat, lita på API CK-4-prestandan hos denna olja.

Eurol Super Fleet 5W-30 är utformad för att uppfylla de stränga kraven från de viktigaste europeiska och nordamerikanska OEM-specifikationerna, särskilt med avseende på ny motorteknik.

En av de framträdande egenskaperna är det oöverträffade skyddet mot slitage, avlagringsbildning, slambildning och korrosion. När det gäller oxidationsskydd överträffar den sina föregångare, med en förbättring på mer än 60 % jämfört med API CJ-4-teknologin.

När det gäller kompatibilitet kan Eurol Super Fleet 5W-30 användas i motorer som är designade för API CJ-4, API CI-4+, CI-4 och många andra specifikationer.

Även inom området för emissionskontroll utmärker sig denna olja. Den säkerställer kompatibilitet med efterbehandlingssystem som EGR (Exhaust Gas Recirculation), DPF (Diesel Particulate Filter) eller SCR (Selective Catalytic Reduction).

För fordon som körs på dieselbränsle är Eurol Super Fleet 5W-30 det perfekta valet, särskilt när svavelhalten är upp till 500 ppm. Dessutom är denna motorolja perfekt lämpad för bensenmotorer som kräver SAE 5W-30 med API SN-prestanda.

För ytterligare vägledning, se manualen eller sök oljeanbefalingar på vår produktkonsult på www.eurol.com.

Rekommenderas för användning

- ACEA E11
- ACEA E7
- ACEA E9
- Allison TES439
- API CJ-4/SN
- API CK-4
- Caterpillar ECF-1-A
- Caterpillar ECF-2
- Caterpillar ECF-3
- CES 20081
- Cummins CES 20086
- Detroit Diesel 93K222
- Detroit Diesel DDC 93K218
- Deutz DQC III-10 LA
- DTFR 15C100 (MB 228.31)
- Ford WSS-M2C171-F1
- Global DHD-1
- Mack EO-O PP
- Mack EOS-4.5
- MAN M 3575
- MTU type 2.1
- Volvo VDS 4.5
- Volvo VDS-4

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederländerna, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Detta dokument är avsett att informera dig om produktens egenskaper och möjliga användningsområden för Eurol-produkter. Informationen i detta dokument kan ändras när som helst utan föregående meddelande på grund av pågående produktforskning och utveckling. Analysdata på detta blad innehåller typiska värden. Mindre avvikelser, som kan uppstå under den normala tillverkningsprocessen av produkten, kommer inte att påverka produktens kvalitet. Även om detta informationsblad har sammanställts med stor omsorg, tar Eurol inget ansvar för skador som uppstår på grund av ofullständighet och/eller felaktigheter i texten. Vi råder dig att alltid följa tillverkarens instruktioner. Översättningarna som tillhandahålls här görs med ChatGPT, en AI-språkmodell utvecklad av OpenAI. Även om vi strävar efter att leverera korrekta och användbara översättningar kan vi inte garantera att alla översättningar är felfria eller alltid fångar rätt sammanhang och nyanser.



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMATIONSBLAD

Eurol Super Fleet 5W-30

Bränsleeffektiv och lågviskositets Heavy Duty Diesel-motorolja

Artikelnummer E100196 Version 5.0 14/04/2025

Fysiska egenskaper

Karakteristisk	Värde/Resultat	ASTM standard
Färg	brun	
Densitet vid 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk vid 40°C	71.6 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk vid 100°C	12.1 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindex	167	ASTM D 2270
Viskositet, dynamisk (CCS)	6,300 cP	ASTM D 5293
Flampunkt	227 °C	ASTM D 92
Sulfataska	1.0 wt%	ASTM D 874
Hällpunkt	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederländerna, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Detta dokument är avsett att informera dig om produktens egenskaper och möjliga användningsområden för Eurol-produkter. Informationen i detta dokument kan ändras när som helst utan föregående meddelande på grund av pågående produktforskning och utveckling. Analysdata på detta blad innehåller typiska värden. Mindre avvikelser, som kan uppstå under den normala tillverkningsprocessen av produkten, kommer inte att påverka produktens kvalitet. Även om detta informationsblad har sammanställts med stor omsorg, tar Eurol inget ansvar för skador som uppstår på grund av ofullständighet och/eller felaktigheter i texten. Vi råder dig att alltid följa tillverkarens instruktioner. Översättningarna som tillhandahålls här görs med ChatGPT, en AI-språkmodell utvecklad av OpenAI. Även om vi strävar efter att leverera korrekta och användbara översättningar kan vi inte garantera att alla översättningar är felfria eller alltid fångar rätt sammanhang och nyanser.