

Eurol Protence 5W-30 GN II

Fullsyntetisk motorolja

Artikelnummer E100255 Version 6.0 14/04/2025

Produktinformation

Eurol Protence 5W-30 GN II är en helsyntetisk olja för användning i bensinmotorer i personbilar och lätta kommersiella fordon. Denna olja kan utan problem användas i bilar med katalysator, turbo och direktinsprutning, där Dexos 1 Gen 2, API SN (men även SJ, SL och SM) eller ILSAC GF-5 (men även GF-2, -3 och -4) föreskrivs.

Eurol Protence 5W-30 GN II, som uppfyller GM Dexos 1 Gen 2-specifikationen, erbjuder GM/Opel-motorer extra skydd mot LSPI (Low Speed Preignition). LSPI är ett fenomen som uppstår vid låga hastigheter i små motorer med relativt hög effekt. Resultatet är att motorn börjar knacka.

Eurol Protence 5W-30 GN II erbjuder ett överlägset skydd mot oxidation och avlagringar och förhindrar bildning av slambildning och förhartsning. Oljan uppfyller också de högsta amerikanska kraven gällande slitageskydd som beskrivs 2015.

Eurol Protence 5W-30 GN II erbjuder förbättrad bränslebesparing, även på längre sikt, vilket resulterar i lägre utsläpp. Kan också användas i motorer som körs på bensin med upp till 85% etanol (E85).

Eurol Protence 5W-30 GN II kan också användas där GM dexos 1 föreskrivs. Eurol Protence 5W-30 GN II är också lämplig för de modernaste hybridfordonen från till exempel Toyota, Honda och Lexus.

För vissa tillämpningar, såsom frekventa korta resor (taxi, kurirer) och tunga belastningar, måste bytesintervallen reduceras, vilket anges i vissa tillverkares föreskrifter. Om den nödvändiga kvaliteten för ett fordon inte anges under "prestanda", bör man först kontrollera oljans lämplighet i tillverkarens föreskrift, eller via Eurol Produkt Rådgivare på www.eurol.com.

Prestandanivå

- API SN
- GM dexos 1 Gen 2
- ILSAC GF-5

Rekommenderas för användning

- API CF
- Chrysler MS 6395
- Ford WSS-M2C946-A
- GM 6049-M
- GM Dexos 1
- Honda HTO-06

Fysiska egenskaper

Karakteristisk	Värde/Resultat	ASTM standard
Färg	bärnstensfärg	
Densitet vid 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk vid 40°C	61.1 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk vid 100°C	10.8 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindex	169	ASTM D 2270
Viskositet, dynamisk (CCS)	4,226 cP	ASTM D 5293
Flampunkt	230 °C	ASTM D 92
Sulfataska	0.9 wt%	ASTM D 874
Hällpunkt	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederländerna, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Detta dokument är avsett att informera dig om produktens egenskaper och möjliga användningsområden för Eurol-produkter. Informationen i detta dokument kan ändras när som helst utan föregående meddelande på grund av pågående produktforskning och utveckling. Analysdata på detta blad innehåller typiska värden. Mindre avvikelser, som kan uppstå under den normala tillverkningsprocessen av produkten, kommer inte att påverka produktens kvalitet. Även om detta informationsblad har sammanställts med stor omsorg, tar Eurol inget ansvar för skador som uppstår på grund av ofullständighet och/eller felaktigheter i texten. Vi råder dig att alltid följa tillverkarens instruktioner Översättningarna som tillhandahålls här görs med ChatGPT, en AI-språkmodell utvecklad av OpenAI. Även om vi strävar efter att leverera korrekta och användbara översättningar kan vi inte garantera att alla översättningar är felfria eller alltid fångar rätt sammanhang och nyanser.