

Eurol Hykrol JD 68

UTTO för transmission, kopplingar, slutväxlar och våta bromsar

Artikelnummer E105820 Version 5.1 14/04/2025

Produktinformation

Eurol Hykrol JD 68 är speciellt utvecklad för transmissioner av kombinerade anläggnings- och jordbruksmaskiner, vätskekopplingar, servostyrningar och momentomvandlare.

Eurol Hykrol JD 68 har mycket gynnsamma friktionsegenskaper, vilket gör den särskilt lämplig för "wet brake" (våta bromsar) system under hela året. Den förhindrar så kallad 'stick slip'.

Eurol Hykrol JD 68 har ett högt viskositetsindex, en mycket stark oljefilm, goda EP- och slitageskyddsegenskaper. Den erbjuder gott motstånd mot korrosion, oxidation och skumbildning och har en lång livslängd.

Godkänd

- ZF registration no.001971
- ZF TE-ML 03E
- ZF TE-ML 05F
- ZF TE-ML 17E
- ZF TE-ML 21F

Prestandanivå

- Allison C-4
- API GL-4
- Case MS 1206, MS 1207, MS 1210
- Caterpillar TO-2
- CNH MAT 3525
- FNHA-2-C-201.00
- Ford WSS-M2C134-D
- John Deere JDM J20A, J20C
- MF M1135
- MF M1141
- MF M1143
- MF M1145
- Volvo WB 101
- ZF TE-ML 06K

Rekommenderas för användning

- AGCO POWERFLUID 821XL
- AGCO Q-1826 (Whitefarm)
- ARGO-IE-390
- CNH MAT 3540
- HCE-102/102W
- JCB 4000/0500 – JCB 4000/2200
- Komatsu KES 07.866
- Kubota UDT Fluid
- NH 410B/-434B/-540B
- SDFG OT 1891
- Valtra Transmission G2-08/-B10
- Valtra Transmission XT60+

Fysiska egenskaper

Karaktéristisk	Värde/Resultat	ASTM standard
Färg	brun	
Densitet vid 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk vid 40°C	60.8 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk vid 100°C	10.1 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindex	153	ASTM D 2270
Flampunkt	210 °C	ASTM D 92
Hällpunkt	-36 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederländerna, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Detta dokument är avsett att informera dig om produktens egenskaper och möjliga användningsområden för Eurol-produkter. Informationen i detta dokument kan ändras när som helst utan föregående meddelande på grund av pågående produktforskning och utveckling. Analysdata på detta blad innehåller typiska värden. Mindre avvikelser, som kan uppstå under den normala tillverkningsprocessen av produkten, kommer inte att påverka produktens kvalitet. Även om detta informationsblad har sammanställts med stor omsorg, tar Eurol inget ansvar för skador som uppstår på grund av ofullständighet och/eller felaktigheter i texten. Vi råder dig att alltid följa tillverkarens instruktioner. Översättningarna som tillhandahålls här görs med ChatGPT, en AI-språkmodell utvecklad av OpenAI. Även om vi strävar efter att leverera korrekta och användbara översättningar kan vi inte garantera att alla översättningar är felfria eller alltid fångar rätt sammanhang och nyanser.