



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMATIONSBLAD

Eurol Hykrol FA 10W-30

Multifunktionell UTTO-olja för transmission, hydraulik och våta bromssystem i jordbruks- och anläggningsmaskiner.

Artikelnummer E105821 Version 3.0 01/06/2026

Produktinformation

Eurol Hykrol FA 10W-30 är en högkvalitativ UTTO-olja (Universal Tractor Transmission Oil) för transmissioner, hydraulsystem och våta bromsar i jordbruks- och anläggningsmaskiner. Oljan erbjuder utmärkt slitageskydd, förhindrar stick-slip i våta bromssystem och stödjer pålitlig prestanda under tuffa arbetsförhållanden.

Eurol Hykrol FA 10W-30 är utvecklad för kombinerade transmissions- och hydraulsystem i traktorer, jordbruksmaskiner och anläggningsutrustning. Tack vare noggrant balanserad additivteknologi erbjuder denna UTTO-olja utmärkta friktionsegenskaper, vilket effektivt minskar vibrationer och ljud i våta bromssystem.

Det höga viskositetsindexet stödjer en stabil smörjande funktion vid både låga och höga temperaturer. Dessutom skyddar oljan mot slitage, korrosion, oxidation och skumbildning, vilket bidrar till en lång livslängd för komponenter och pålitlig prestanda under hög belastning.

Produktfördelar

- Förhindrar stick-slip och ljud i våta bromssystem
- Utmärkt skydd mot slitage och korrosion
- Högt viskositetsindex för stabil prestanda vid varierande temperaturer
- Bra skydd mot oxidation och skumbildning
- Brett användbar i transmissions- och hydrauliska tillämpningar

Användningsområde

- Transmissioner för traktorer, bulldozers och jordbruksmaskiner
- Maskiner med våta bromssystem
- Tillämpningar där Fendt CVT FWN 81001 föreskrivs

Bruksanvisning

- Använd enligt maskintillverkarens föreskrifter
- Kontrollera regelbundet oljenivån och byt enligt rekommenderade underhållsintervall
- Lämplig för kombinerade transmissions- och hydraulsystem

Prestandanivå

- Allison C-4
- API GL-4
- Case 1204/6/7/9
- CAT TO-2
- CNH MAT 3525
- Fendt CVT FWN 81001
- FNHA-2C-201.00
- Ford M2C134-A/-C/-D
- Ford M2C86-B/-C
- John Deere JDM J20C
- MF M1127A/B
- MF M1135/1141/1143/1145
- NH410B/420A
- Valtra G2-08/-A22
- Vickers/Eaton I-286-S/M2950S
- Volvo WB101

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederländerna, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Detta dokument är avsett att informera dig om produktens egenskaper och möjliga användningsområden för Eurol-produkter. Informationen i detta dokument kan ändras när som helst utan föregående meddelande på grund av pågående produktforskning och utveckling. Analysdata på detta blad innehåller typiska värden. Mindre avvikelser, som kan uppstå under den normala tillverkningsprocessen av produkten, kommer inte att påverka produktens kvalitet. Även om detta informationsblad har sammanställts med stor omsorg, tar Eurol inget ansvar för skador som uppstår på grund av ofullständighet och/eller felaktigheter i texten. Vi råder dig att alltid följa tillverkarens instruktioner. Översättningarna som tillhandahålls här görs med ChatGPT, en AI-språkmodell utvecklad av OpenAI. Även om vi strävar efter att leverera korrekta och användbara översättningar kan vi inte garantera att alla översättningar är felfria eller alltid fångar rätt sammanhang och nyanser.



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMATIONSBLAD

Eurol Hykrol FA 10W-30

Multifunktionell UTTO-olja för transmission, hydraulik och våta bromssystem i jordbruks- och anläggningsmaskiner.

Artikelnummer E105821 Version 3.0 01/06/2026

Fysiska egenskaper

Karakteristisk	Värde/Resultat	ASTM standard
Färg	brun	
Densitet vid 20°C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk vid 40 °C	59.2 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk vid 100 °C	10.9 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindex	179	ASTM D 2270
Flampunkt	210 °C	ASTM D 92
Flytpunkt	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederländerna, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Detta dokument är avsett att informera dig om produktens egenskaper och möjliga användningsområden för Eurol-produkter. Informationen i detta dokument kan ändras när som helst utan föregående meddelande på grund av pågående produktforskning och utveckling. Analysdata på detta blad innehåller typiska värden. Mindre avvikelser, som kan uppstå under den normala tillverkningsprocessen av produkten, kommer inte att påverka produktens kvalitet. Även om detta informationsblad har sammanställts med stor omsorg, tar Eurol inget ansvar för skador som uppstår på grund av ofullständighet och/eller felaktigheter i texten. Vi råder dig att alltid följa tillverkarens instruktioner. Översättningarna som tillhandahålls här görs med ChatGPT, en AI-språkmodell utvecklad av OpenAI. Även om vi strävar efter att leverera korrekta och användbara översättningar kan vi inte garantera att alla översättningar är felfria eller alltid fångar rätt sammanhang och nyanser.