

POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMATIONSLAD

Eurol Hykrol PST 80

UTTO för transmission, kopplingar, slutväxlar och våta bromsar

Artikelnummer E105822 Version 3.0 14/04/2025

Produktinformation

Eurol Hykrol PST 80 är speciellt utvecklad för transmissioner, hydraulsystem och slutväxlar i kombinerade anläggnings- och jordbruksmaskiner, vätskekopplingar, servostyrningar och momentomvandlare.

Eurol Hykrol PST 80 erbjuder en utmärkt friktionsegenskap, vilket gör den inte bara särskilt lämplig för "wet brake" (våta bromsar) system, utan garanterar också en smidig växling och kopplingsbeteende under hela året.

Genom en unik teknik i kombination med en anpassad viskositet minskas broms-, axel- och slutväxelljud i problematiska traktorer och anläggningsmaskiner maximalt och permanent.

Eurol Hykrol PST 80 har ett högt viskositetsindex, en stark oljefilm, goda EP- och slitageskyddsegenskaper. Den erbjuder gott motstånd mot korrosion, oxidation och skumbildning och har en lång livslängd.

För att dra nytta av de exceptionella egenskaperna hos denna produkt bör blandning med andra produkter begränsas till ett minimum.

Prestandanivå

- Allison C-4
- API GL-4
- Case MS 1205
- Caterpillar TO-2
- Ford WSS-M2C 86B/C
- MF M1127A
- MF M1135
- MF M1139

Rekommenderas för användning

- CNH MAT 3540

Fysiska egenskaper

Karakteristisk	Värde/Resultat	ASTM standard
Färg	brun	
Densitet vid 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk vid 40°C	79.1 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk vid 100°C	11.3 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindex	133	ASTM D 2270
Flampunkt	193 °C	ASTM D 92
Hällpunkt	-39 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederländerna, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Detta dokument är avsett att informera dig om produktens egenskaper och möjliga användningsområden för Eurol-produkter. Informationen i detta dokument kan ändras när som helst utan föregående meddelande på grund av pågående produktforskning och utveckling. Analysdata på detta blad innehåller typiska värden. Mindre avvikelser, som kan uppstå under den normala tillverkningsprocessen av produkten, kommer inte att påverka produktens kvalitet. Även om detta informationsblad har sammanställts med stor omsorg, tar Eurol inget ansvar för skador som uppstår på grund av ofullständighet och/eller felaktigheter i texten. Vi råder dig att alltid följa tillverkarens instruktioner Översättningarna som tillhandahålls här görs med ChatGPT, en AI-språkmodell utvecklad av OpenAI. Även om vi strävar efter att leverera korrekta och användbara översättningar kan vi inte garantera att alla översättningar är felfria eller alltid fångar rätt sammanhang och nyanser.