

POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMATIONSBLAD

Eurol Fultrasyn 75W-90 GL4/5

Fullsyntetisk olja för manuell växellåda och slutväxel

Artikelnummer E110076 Version 4.3 15/04/2025

Produktinformation

Eurol Fultrasyn 75W-90 är en helsyntetisk, universell transmissionsolja som kan användas både i manuella växellådor och slutväxlar där en GL-3, GL-4 eller GL-5 kvalitet föreskrivs. Detta ger oljan en utmärkt möjlighet till rationalisering.

Eurol Fultrasyn 75W-90 är en helsyntetisk olja som kan användas i hela drivlinan och innehåller speciellt utvecklade tillsatser som minskar bränsleförbrukningen och eliminerar växlingsproblem.

Eurol Fultrasyn 75W-90 är mycket kompatibel med synchromesh och säkerställer smidig växling, även vid mycket låga temperaturer.

Tack vare denna unika sammansättning minimeras inte bara slitage, utan även korrosion och skumbildning, medan oljan skyddas mot termisk oxidation även vid förhöjda temperaturer. Eurol Fultrasyn 75W-90 har en utmärkt tryckupptagningsförmåga som klarar mycket tunga belastningar och vibrationer. Viskositetsminskningen till följd av tunga belastningar är endast liten, vilket garanterar rätt viskositet även vid förlängda bytesintervall.

Prestandanivå

- API GL 4/5
- API MT-1

Rekommenderas för användning

- Arvin Meritor 076-N
- DAF
- DETROIT DIESEL
DFS93K219.01
- DTFR 12B140 (MB 235.8)
- DTFR 13B110 (MB 235.11)
- IVECO
- Mack GO-J
- MAN 341 Typ E3
- MAN 341 Typ Z2
- MAN 342 Typ M3
- MAN 342 Typ S1
- MIL-PRF-2105E
- Renault (Note Technique
B0032/2 Annex 3)
- SAE J2360
- Scania STO 1:0
- Scania STO 1:1G
- Scania STO 2:0A FS
- Volvo 97312
- ZF TE-ML
02B/05B/07A/12B/12/12N/16F/
17B/19C/21B

Fysiska egenskaper

Karakteristisk	Värde/Resultat	ASTM standard
Färg	Gul	
Densitet vid 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk vid 40°C	95.8 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk vid 100°C	16.4 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindex	185	ASTM D 2270
Flampunkt	230 °C	ASTM D 92
Hällpunkt	-54 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederländerna, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Detta dokument är avsett att informera dig om produktens egenskaper och möjliga användningsområden för Eurol-produkter. Informationen i detta dokument kan ändras när som helst utan föregående meddelande på grund av pågående produktforskning och utveckling. Analysdata på detta blad innehåller typiska värden. Mindre avvikelser, som kan uppstå under den normala tillverkningsprocessen av produkten, kommer inte att påverka produktens kvalitet. Även om detta informationsblad har sammanställts med stor omsorg, tar Eurol inget ansvar för skador som uppstår på grund av ofullständighet och/eller felaktigheter i texten. Vi råder dig att alltid följa tillverkarens instruktioner. Översättningarna som tillhandahålls här görs med ChatGPT, en AI-språkmodell utvecklad av OpenAI. Även om vi strävar efter att leverera korrekta och användbara översättningar kan vi inte garantera att alla översättningar är felfria eller alltid fångar rätt sammanhang och nyanser.