

POWERING  
PERFORMANCE

## PRODUKTINFORMATIONSBLAD

# Eurol HPG 80W-90 TDL GL4/5

**Universell olja för hela drivlinan i bilar, bussar och lastbilar**

Artikelnummer E110627 Version 2.5 15/04/2025

## Produktinformation

Eurol HPG 80W-90 TDL är en universell transmissionsolja, som är lämplig för hela drivlinan i bilar, bussar och lastbilar; i de fall där GL-4 eller GL-5 är föreskrivet.

Eurol HPG 80W-90 TDL erbjuder god stabilitet och en hög skyddsnivå för kugghjul och synkronisering för hela drivlinan. Tack vare denna speciella formulering förhindras många växlingsproblem, och bränsleförbrukningen kan reduceras.

Eurol HPG 80W-90 TDL erbjuder ett utmärkt skydd mot slitage, korrosion och skumbildning, samt mot oxidation vid höga temperaturer.

Denna "total drive line" transmissionsolja är en universell produkt, som erbjuder en perfekt lösning för en blandad fordonsflotta, eftersom det undviker att hålla olika oljetyper i lager. Denna olja erbjuder optimal prestanda vid både låga och höga temperaturer, och kan användas både sommar och vinter (från -25°C).

## Prestandanivå

- API GL-4/ GL-5/ MT-1
- Arvin Meritor 076-N
- DAF GL-5/MIL-PRF-2105E
- DTFR 12B100 (MB 235.0)
- Iveco MIL-PRF-2105E
- Mack GO-J
- MAN 341 Type E2 /Z2,  
342Type M-2
- MIL-PRF-2105E
- Renault (Note Technique  
B0032/2 Annex 3)
- SAE J2360
- Scania STO 1:0
- ZF TE-ML 02B/ 05A/ 07A/ 08/  
12E/ 12L/ 12M/ 16B/ 16C/  
16D/ 17B/ 19B/ 21A

## Fysiska egenskaper

| Karakteristisk                   | Värde/Resultat | ASTM standard |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| Färg                             | ljusbrun       |               |
| Densitet vid 20°C                | 0.89 kg/l      | ASTM D 4052   |
| Viskositet, kinematisk vid 40°C  | 148.1 cSt      | ASTM D 445    |
| Viskositet, kinematisk vid 100°C | 15.1 cSt       | ASTM D 445    |
| Viskositetsindex                 | 102            | ASTM D 2270   |
| Flampunkt                        | 216 °C         | ASTM D 92     |
| Hällpunkt                        | -24 °C         | ASTM D 97     |

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederländerna, tel. +31 88 250 2200, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)**

Detta dokument är avsett att informera dig om produktens egenskaper och möjliga användningsområden för Eurol-produkter. Informationen i detta dokument kan ändras när som helst utan föregående meddelande på grund av pågående produktforskning och utveckling. Analysdata på detta blad innehåller typiska värden. Mindre avvikelser, som kan uppstå under den normala tillverkningsprocessen av produkten, kommer inte att påverka produktens kvalitet. Även om detta informationsblad har sammanställts med stor omsorg, tar Eurol inget ansvar för skador som uppstår på grund av ofullständighet och/eller felaktigheter i texten. Vi råder dig att alltid följa tillverkarens instruktioner. Översättningarna som tillhandahålls här görs med ChatGPT, en AI-språkmodell utvecklad av OpenAI. Även om vi strävar efter att leverera korrekta och användbara översättningar kan vi inte garantera att alla översättningar är felfria eller alltid fångar rätt sammanhang och nyanser.