

POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMATIONSBLAD

Eurol Transfluid STF

Syntetisk transmissionsolja för transmissioner med växlingsproblem

Artikelnummer E113667 Version 1.2 15/04/2025

Produktinformation

Eurol Transfluid STF är en syntetisk transmissionsolja (baserad på PAO), speciellt utvecklad för svärfungerande manuella växellådor samt för automatiska växellådor.

Eurol Transfluid STF säkerställer att växellådan växlar smidigt under alla förekommande omgivningstemperaturer, utan onödigt friktion. Förutom sina goda EP-egenskaper har den även bränslebesparande egenskaper.

Eurol Transfluid STF är helt säker för alla vanliga tätningsmaterial. På grund av den låga stelningpunkten och det höga VI kan denna olja användas i ett brett temperaturområde.

Tack vare sin utmärkta oxidations- och termiska stabilitet behåller Eurol Transfluid STF sina formidabla egenskaper. Även ljudet från växellådan reduceras i många fall drastiskt och växlingen blir mycket smidigare.

En unik kombination av syntetiska basoljor (PAO) och toppmoderna tillsatser garanterar problemfri allround-användning i både manuella och automatiska växellådor.

Speciella friktionsförbättrare säkerställer att de speciella friktionskaraktärerna inte förändras ens efter mycket lång tid.

Denna olja är inte lämplig för applikationer där API GL-5 är föreskrivet.

Prestandanivå

- API GL-4
- MIL-L-2105

Rekommenderas för användning

- Allison C-4
- ATF LT 71141
- BMW LT-2
- Caterpillar TO-2
- DTFR 13B150 (MB 235.4)/DTFR 13B170 (MB 235.5)/MB 235.10
- GM Dexron IID
- GM Dexron IIIG
- MAN 339 Type Z1/V1 & Z2
- MB 236.1 - 236.11
- Renault DPO Gearbox
- Voith G607/G1363, Renk Doromat
- VW G 052 162
- ZF TE ML 03D/04D/05L/09/11A /11B /14B/17C

Fysiska egenskaper

Karakteristisk	Värde/Resultat	ASTM standard
Färg	brun	
Densitet vid 20°C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk vid 40°C	40.4 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk vid 100°C	8.4 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindex	191	ASTM D 2270
Flampunkt	198 °C	ASTM D 92
Hällpunkt	-51 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederländerna, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Detta dokument är avsett att informera dig om produktens egenskaper och möjliga användningsområden för Eurol-produkter. Informationen i detta dokument kan ändras när som helst utan föregående meddelande på grund av pågående produktforskning och utveckling. Analysdata på detta blad innehåller typiska värden. Mindre avvikelser, som kan uppstå under den normala tillverkningsprocessen av produkten, kommer inte att påverka produktens kvalitet. Även om detta informationsblad har sammanställts med stor omsorg, tar Eurol inget ansvar för skador som uppstår på grund av ofullständighet och/eller felaktigheter i texten. Vi råder dig att alltid följa tillverkarens instruktioner. Översättningarna som tillhandahålls här görs med ChatGPT, en AI-språkmodell utvecklad av OpenAI. Även om vi strävar efter att leverera korrekta och användbara översättningar kan vi inte garantera att alla översättningar är felfria eller alltid fångar rätt sammanhang och nyanser.