

POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMATIONSBLAD

Eurol ATF 6800 ULV

Fullsyntetisk transmissionsolja för automatiska växellådor som kräver ultralåg viskositet

Artikelnummer E113671 Version 1.0 15/04/2025

Produktinformation

Eurol ATF 6800 ULV är en högkvalitativ helsyntetisk transmissionsolja, speciellt utvecklad för automatiska transmissioner som kräver en ultra låg viskositet ATF, såsom Ford Mercon ULV och GM Dexron ULV. Tack vare den extremt låga viskositeten bidrar denna olja till betydande bränslebesparing och en minskning av CO₂-utsläpp jämfört med konventionella ATF:er. Med ett högt viskositetsindex och låg stelningpunkt presterar denna olja effektivt över ett brett temperaturområde, vilket säkerställer smidig växling under alla driftsförhållanden med minimal friktion. Produkten erbjuder utmärkt oxidationsbeständighet och hög termisk stabilitet, vilket ger optimalt slitskydd under hela bytesintervallet. Kombinationen av högkvalitativa syntetiska basoljor och avancerade tillsatser säkerställer att Eurol ATF 6800 ULV bibehåller en konsekvent och pålitlig kvalitet, vilket är avgörande för transmissionernas långvariga och effektiva funktion. Fördelar: • Stödjer bränslebesparing och minskar CO₂-utsläpp • Säkerställer smidig växling över ett brett temperaturområde • Utmärkt oxidationsbeständighet och termisk stabilitet • Erbjuder överlägset slitskydd under hela bytesintervallet För mer information, se manualen eller använd produktkonsulten på www.eurol.com för råd om rätt transmissionsolja för ditt fordon.

Rekommenderas för användning

- Aisin Warner AW-2
- BMW 83 22 2 413 477 (ATF 7)
- Ford Mercon ULV
- Ford XT-12-ULV
- GM Dexron ULV
- Mazda ATF A7
- MB 236.15/MB 236.16/MB 236.17
- Nissan Matic P
- PSA 16 350 560 80
- Volvo 31 492 172/31 492 173
- VW/Audi G 053 001
- VW/Audi G 060 540

Fysiska egenskaper

Karakteristisk	Värde/Resultat	ASTM standard
Färg	Gul	
Densitet vid 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk vid 40°C	21.5 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk vid 100°C	4.7 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindex	143	ASTM D 2270
Flampunkt	210 °C	ASTM D 92
Hällpunkt	-54 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederländerna, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Detta dokument är avsett att informera dig om produktens egenskaper och möjliga användningsområden för Eurol-produkter. Informationen i detta dokument kan ändras när som helst utan föregående meddelande på grund av pågående produktforskning och utveckling. Analysdata på detta blad innehåller typiska värden. Mindre avvikelser, som kan uppstå under den normala tillverkningsprocessen av produkten, kommer inte att påverka produktens kvalitet. Även om detta informationsblad har sammanställts med stor omsorg, tar Eurol inget ansvar för skador som uppstår på grund av ofullständighet och/eller felaktigheter i texten. Vi råder dig att alltid följa tillverkarens instruktioner. Översättningarna som tillhandahålls här görs med ChatGPT, en AI-språkmodell utvecklad av OpenAI. Även om vi strävar efter att leverera korrekta och användbara översättningar kan vi inte garantera att alla översättningar är felfria eller alltid fångar rätt sammanhang och nyanser.