



POWERING  
PERFORMANCE

## PRODUKTINFORMATIONSBLAD

# Eurol Compressor Oil 32

## Asklös mineral kompressorolja

Artikelnummer E118842 Version 1.5 15/04/2025

### Produktinformation

Eurol Compressor Oil 32 är en askfri och zinkfri mineralisk kompressorolja med anti-wear egenskaper som minimerar slitage.

Eurol Compressor Oil 32 erbjuder tack vare sin låga stelningpunkt, anti-slitage egenskaper och utmärkt oxidationsstabilitet, en driftsäker funktion av kompressorn under alla förhållanden. Vatten separeras snabbt och blockerar inte filtren.

Eurol Compressor Oil 32 skyddar kompressorn utmärkt mot korrosion. Dessutom erbjuder den stort motstånd mot skumbildning och är inte aggressiv mot tätningsmaterial.

Eurol Compressor Oil 32 ger rena prestanda, förhindrar koluppbbyggnad och visar låga friktionsegenskaper. Denna termiskt stabila olja har en maximal avgasningstemperatur på 220°C.

Eurol Compressor Oil 32 kan också användas som askfri hydraulolja med prestandanivå DIN 51524 del 2.

Eurol Compressor Oil 32 har utmärkta resultat i oxidationstester (Pneurop, TOST) samt i slitagetester (4-ball, FZG) och kan användas under tuffa förhållanden.

Eurol Compressor Oil 32 kan användas i mobila och stationära kompressorer (centrifugal, kolv, skruv, lamell).

### Prestandanivå

- DIN 51506: VBL/VCL/VDL
- DIN 51524/2 (HLP)
- ISO 11158: HM
- ISO 6743/4: HM
- ISO-L-DAA/DAB/DAG/DAH

### Fysiska egenskaper

| Karakteristisk                   | Värde/Resultat | ASTM standard |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| Färg                             | bärnstensfärg  |               |
| Densitet vid 20°C                | 0.85 kg/l      | ASTM D 4052   |
| Viskositet, kinematisk vid 40°C  | 32.0 cSt       | ASTM D 445    |
| Viskositet, kinematisk vid 100°C | 5.7 cSt        | ASTM D 445    |
| Viskositetsindex                 | 115            | ASTM D 2270   |
| Flampunkt                        | 200 °C         | ASTM D 92     |
| Hällpunkt                        | -36 °C         | ASTM D 97     |

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederländerna, tel. +31 88 250 2200, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)**

Detta dokument är avsett att informera dig om produktens egenskaper och möjliga användningsområden för Eurol-produkter. Informationen i detta dokument kan ändras när som helst utan föregående meddelande på grund av pågående produktforskning och utveckling. Analysdata på detta blad innehåller typiska värden. Mindre avvikelser, som kan uppstå under den normala tillverkningsprocessen av produkten, kommer inte att påverka produktens kvalitet. Även om detta informationsblad har sammanställts med stor omsorg, tar Eurol inget ansvar för skador som uppstår på grund av ofullständighet och/eller felaktigheter i texten. Vi råder dig att alltid följa tillverkarens instruktioner. Översättningarna som tillhandahålls här görs med ChatGPT, en AI-språkmodell utvecklad av OpenAI. Även om vi strävar efter att leverera korrekta och användbara översättningar kan vi inte garantera att alla översättningar är felfria eller alltid fångar rätt sammanhang och nyanser.