



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMATIONSBLAD

Eurol Eurax EP ISO-VG 46

Smörjmedel för pneumatiska verktyg

Artikelnummer E119850 Version 1.0 15/04/2025

Produktinformation

Eurol Eurax EP är en speciell olja, formulerad av högkvalitativa basoljor och utvalda tillsatser, för smörjning av pneumatiska verktyg.

Eurol Eurax EP har ett högt viskositetsindex som ger utmärkt smörjning och skydd vid både låga och höga arbetstemperaturer.

Eurol Eurax EP innehåller slitageskyddande tillsatser som förhindrar slitage, medan Extreme Pressure-tillsatserna hanterar de höga tryckbelastningar som uppstår i pneumatiska verktyg. Rost och korrosion förhindras av det anpassade tillsatspaketet.

Fysiska egenskaper

Karaktéristisk	Värde/Resultat	ASTM standard
Färg	Gul	
Densitet vid 20°C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk vid 40°C	46.0 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk vid 100°C	7.7 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindex	136	ASTM D 2270
Flampunkt	202 °C	ASTM D 92
Hällpunkt	-30 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederländerna, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Detta dokument är avsett att informera dig om produktens egenskaper och möjliga användningsområden för Eurol-produkter. Informationen i detta dokument kan ändras när som helst utan föregående meddelande på grund av pågående produktforskning och utveckling. Analysdata på detta blad innehåller typiska värden. Mindre avvikelser, som kan uppstå under den normala tillverkningsprocessen av produkten, kommer inte att påverka produktens kvalitet. Även om detta informationsblad har sammanställts med stor omsorg, tar Eurol inget ansvar för skador som uppstår på grund av ofullständighet och/eller felaktigheter i texten. Vi råder dig att alltid följa tillverkarens instruktioner. Översättningarna som tillhandahålls här görs med ChatGPT, en AI-språkmodell utvecklad av OpenAI. Även om vi strävar efter att leverera korrekta och användbara översättningar kan vi inte garantera att alla översättningar är felfria eller alltid fångar rätt sammanhang och nyanser.