



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMATIONSLAD

Eurol Metal Protection

Korrosionsskyddsmedel med vattenförträngande egenskaper

Artikelnummer E120555 Version 1.0 15/04/2025

Produktinformation

Eurol Metal Protection rekommenderas för konservering av halvfabrikat och slutprodukter inom metallbearbetning som behöver skyddas mot korrosion under några månaders inomhuslagring.

Eurol Metal Protection kan appliceras genom doppning, eller med en pensel eller dimspruta.

Det har vattenförträngande egenskaper.

Fysiska egenskaper

Karaktéristisk	Värde/Resultat	ASTM standard
Färg	ljusbrun	
Densitet vid 20°C	0.81 kg/l	ASTM D 4052
Flampunkt	62 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederländerna, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Detta dokument är avsett att informera dig om produktens egenskaper och möjliga användningsområden för Eurol-produkter. Informationen i detta dokument kan ändras när som helst utan föregående meddelande på grund av pågående produktforskning och utveckling. Analysdata på detta blad innehåller typiska värden. Mindre avvikelser, som kan uppstå under den normala tillverkningsprocessen av produkten, kommer inte att påverka produktens kvalitet. Även om detta informationsblad har sammanställts med stor omsorg, tar Eurol inget ansvar för skador som uppstår på grund av ofullständighet och/eller felaktigheter i texten. Vi råder dig att alltid följa tillverkarens instruktioner. Översättningarna som tillhandahålls här görs med ChatGPT, en AI-språkmodell utvecklad av OpenAI. Även om vi strävar efter att leverera korrekta och användbara översättningar kan vi inte garantera att alla översättningar är felfria eller alltid fångar rätt sammanhang och nyanser.